1.1 Introduction Langage C

Jean-Charles Régin

Licence Informatique 2ème année

Remerciements

□ Carine Fédèle

Plan du cours

- □ 8 cours
- □ Contrôle des connaissances :
 - □ Ecrit : 30%,
 - □ TP: 30%
 - □ controle terminal 40%
- □ Le cours et les TP
 - http://deptinfo.unice.fr/~regin/cours/cours/LangageC/intro
 C.htm

Bibliographie

- The C Programming Language
 Kernighan B.W., Ritchie D.M.
 Prentice Hall, 1978
- Le langage C C ANSI
 Kernighan B.W., Ritchie D.M.
 Masson Prentice Hall, 1994, 2e édition
 Traduit par J.-F. Groff et E. Mottier
- Langage C Manuel de référence
 Harbison S.P., Steele Jr. G.L.
 Masson, 1990
 Traduit en français par J.C. Franchitti

- □ Inventé en 1972 par Dennis Ritchie
- □ Langage de bas niveau
- Créé pour porter des systèmes d'exploitation (Unix)
- □ But : un compilateur peut-être écrit en 2 mois
- A Permis de réécrire des programmes assembleurs
- Programmation indépendante de la machine
- Portable : présent sur presque toutes les architectures ayant été inventées


- Utilisé du micro-controleur au super-ordinateur
- □ Présent dans les systèmes embarqués
- □ Sont écrits en C
 - Unix
 - Linux
 - Windows
 - Tous les Compilateurs GNU
 - GNOME
 - Les machines virtuelles JAVA ☺️

- Un code C optimisé permet d'obtenir le code le plus rapide
- □ Fortran, C, C++ sont équivalents
- □ Java est plus lent

Tiobe : popularité des langages

| Jan 2014 | Jan 2013 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
|----------|----------|--------|----------------------|---------|--------|
| 1 | 1 | | С | 17.871% | +0.02% |
| 2 | 2 | | Java | 16.499% | -0.92% |
| 3 | 3 | | Objective-C | 11.098% | +0.82% |
| 4 | 4 | | C++ | 7.548% | -1.59% |
| 5 | 5 | | C# | 5.855% | -0.34% |
| 6 | 6 | | PHP | 4.627% | -0.92% |
| 7 | 7 | | (Visual) Basic | 2.989% | -1.76% |
| 8 | 8 | | Python | 2.400% | -1.77% |
| 9 | 10 | ^ | JavaScript | 1.569% | -0.41% |
| 10 | 22 | * | Transact-SQL | 1.559% | +0.98% |
| 11 | 12 | ^ | Visual Basic .NET | 1.558% | +0.52% |
| 12 | 11 | ~ | Ruby | 1.082% | -0.69% |
| 13 | 9 | * | Perl | 0.917% | -1.35% |
| 14 | 14 | | Pascal | 0.780% | -0.15% |
| 15 | 17 | ^ | MATLAB | 0.776% | +0.14% |
| 16 | 45 | * | F# | 0.720% | +0.53% |
| 17 | 21 | * | PL/SQL | 0.634% | +0.05% |
| 18 | 35 | * | D | 0.627% | +0.33% |
| 19 | 13 | * | Lisp | 0.604% | -0.35% |
| 20 | 15 | * | Delphi/Object Pascal | 0.595% | -0.32% |

Tiobe : popularité des langages



JC Régin - Intro C - L2I - 2014

- □ Très utilisé car
 - Bibliothèque logicielle très fournie
 - Nombre de concepts restreint
 - Permet de gérer des exécutables qui n'ont besoin de rien pour s'exécuter et pour lesquels on peut contrôler parfaitement la mémoire utilisée (noyau de Syst. Exploit. Logiciel Embarqué)
 - □ Contrôle de bas niveau : très puissant

- Avantages
 - □ Nombreux types de données.
 - □ Riche ensemble d'opérateurs et de structures de contrôle.
 - Bibliothèque d'exécution standard.
 - Efficacité des programmes.
 - Transportabilité des programmes (plus facile si on respecte une norme).
 - Liberté du programmeur.
 - Interface privilégiée avec Unix

- Inconvénients
 - Pas d'objets
 - Pas de gestion des exceptions
 - Peu de contrôles (on peut tout faire : débordement de tableaux ...)
 - Faiblement typé (on peut toujours convertir)
 - Peu devenir franchement complexe
 - Vieux langage

- □ De très nombreux langages sont inspirés du C
 - C++ (C avec objets (encapsulation, héritage, généricité))
 - Java
 - PhP

- □ Environnement de développement
 - Allez jeter un œil sur la page wikipedia du langage C (en français et en anglais)
 - Visual Studio express C++ est gratuit!
 - Avec DreamSpark (anciennement MSDNAA) vous avez le droit d'avoir plein de choses gratuitement : Windows, Visual Studio ...
 - Mail à Fabrice Huet (Fabrice.Huet@sophia.inria.fr)

1.15

□ Langage normalisé (C99)

Langage C : pour débuter

- □ Un programme C est constitué d'un ou plusieurs fichiers sources suffixés par . c et . h, dans le(s)quel(s) une unique fonction main doit apparaître (ce sera le point d'entrée du programme).
- Seules des fonctions peuvent être définies.
 - □ Pour définir une procédure, il faut déclarer une fonction renvoyant le type spécial void.
- □ Pour renforcer le fait que la fonction n'a pas de paramètres, mettre void entre les parenthèses.

Compilateur gcc

- Portage compilateur gcc pour windows et linux
- □ minGw ou minGw64
- http://mingw.org/
- □ http://mingw-w64.sourceforge.net/
- □ Editeur : notepad++
- http://www.clubic.com/telecharger-fiche9567notepad.html

Un premier exemple

```
□ int main (void) {
    int i;
    int x = 3;
    int y = 4; /* y doit être positif */
    double z = 1.0;
    i = 0;
    while (i < y) {
         z = z * x;
         i = i + 1;
    return 0;
```

Quelques règles

- Ce n'est pas obligatoire dans le langage mais suivez ces règles :
 - \square On met toujours des {}: if $(x > 3) \{y = 4;\}$
 - On évite plusieurs instructions sur la même ligne
 - = i=i+1; j=j+2; // on sépare sur 2 lignes
 - On évite plusieurs déclarations sur la même ligne
 - int i, j=2, k=5; // a éviter

Quelques règles

- □ Les variables sont écrites uniquement en minuscule
- Les macros ou constantes définies à l'aide de #define sont toutes en majuscules
- Les noms de fonctions commencent par une minuscule
- Les noms de fonctions utilisent l'une des 2 formes
 - Tout en minuscule avec des _ pour séparer
 - fahrenheit_to_celcius
 - En « collant » tout et mettant des majuscules pour séparer les mots
 - fahrenheitToCelcius

On compile et on exécute

- □ On compile et on exécute.
- Compilation:
 - Avec un compilateur (gcc)
 - On prend le fichier source en entrée (monfichier.c)
 - En sortie cela crée un fichier a.out (sous Linux, monfichier.exe sous windows)
- gcc -Wall -pedantic -ansi foo.c
- □ Ce programme C calcule x^y, x et y étant donnés
- (x vaut 3, et y vaut 4). Il n'affiche cependant rien du tout...

Affichage (écriture)

```
int x;
fprintf(stdout, "%d ",x);
    Ecrit un entier dans le fichier stdout (sortie standard)
printf("%d ",x);
    Ecrit directement sur la sortie standard
```

On affiche quelque chose

```
#include <stdio.h>
 int main (void) {
     int x = 3;
     int y = 4;
     double z = 1.0;
     fprintf(stdout, " x = %d, y = %d", x, y);
     while (y > 0) {
          z \star = x;
          y = 1;
     fprintf(stdout, " , z = %.2f \setminus n", z);
     return 0;
```

Compilation et exécution

- □ On compile et on exécute.
 - gcc -Wall -pedantic -ansi foo.c
 - a.out
- x = 3, y = 4, z = 81.00
- \square Le programme calcule 3^4 et affiche les valeurs de x, y et z.
- □ En C, il n'y a pas d'instructions d'E/S. En revanche, il existe des fonctions de bibliothèque, dont le fichier de déclarations s'appelle stdio.h (standard input-output. .h pour « headers ».
- Les fonctions de bibliothèque d'E/S font partie de la bibliothèque C: libc

Compilation et exécution

- □ Le compilateur C utilisé est celui du projet : gcc.
- Du fichier source au fichier exécutable, différentes étapes sont effectuées :
 - le préprocesseur cpp;
 - le compilateur C cc traduit le programme source en un programme équivalent en langage d'assemblage;
 - l'assembleur as construit un fichier appelé objet contenant le code machine correspondant;
 - □ l'éditeur de liens ld construit le programme exécutable à partir des fichiers objet et des bibliothèques (ensemble de fichiers objets prédéfinis).

Compilation et exécution

- Les fichiers objets sont suffixés par .o sous Unix et .obj
 sous Windows
- Les librairies sont suffixées par .a .sl .sa sous Unix et par
 .lib sous Windows
- Les librairies chargées dynamiquement (lors de l'exécution du programme et non aps lors de l'édition de liens) sont suffixées par .so sous Unix et .dll sous Windows.

Options du compilateur

- Quelques options du compilateur
 - -c: pour n'obtenir que le fichier objet (donc l'éditeur de liens n'est pas appelé).
 - E : pour voir le résultat du passage du préprocesseur.
 - g: pour le débogueur symbolique (avec les noms des fonctions).
 - -o : pour renommer la sortie.
 - -Wall: pour obtenir tous les avertissements.
 - Inom_de_bibliothèque : pour inclure une bibliothèque précise.
 - -ansi: pour obtenir des avertissements à certaines extensions non ansi de gcc.
 - -pedantic : pour obtenir les avertissements requis par le C standard strictement \ansi.

Calcul d'une puissance

```
#include <stdio.h>
  double puissance (int a, int b) {
      /* Rôle : retourne a^b (ou 1.0 si b < 0) */
      double z = 1.0;
      while (b > 0) {
             z *= a; b -= 1;
      return z;
□ int main (void) {
      fprintf(stdout, " 3^4 = .2f \setminus n", puissance(3, 4));
      fprintf(stdout, " 3^0 = .2f \setminus n", puissance(3, 0));
      return 0;
```

JC Régin - Intro C - L2I - 2014

Définition de fonctions

- □ En C, on peut définir des fonctions.
- La fonction principale main appelle la fonction puissance, afin de calculer 3⁴ et affiche le résultat. Elle appelle aussi la fonction puissance avec les valeurs 3 et 0 et affiche le résultat.
- □ Remarque : Pour compiler, là encore, il n'y a aucun changement.
 - gcc -Wall -pedantic -ansi foo.c
 - a.out
 - **■** 3^4 = 81.00
 - 3⁰ = 1.00

Déclarations : prototype

```
double puissance (int a, int b) {
    /* corps de la fonction puissance
    déclarations
    instructions */
}
```

- Si on utilise une fonction avant sa définition alors il faut la déclarer en utilisant ce que l'on appelle un prototype :
 - double puissance (int, int);
- □ Le compilateur en a besoin pour s'y retrouver
- L'utilisation de prototypes permet une détection des erreurs sur le type et le nombre des paramètres lors de l'appel effectif de la fonction.

Lecture au clavier

```
int x;
fscanf(stdin, "%d ", &x);
Lit un entier dans le fichier stdin
  (entrée standard)
scanf("%d ", &x);
Lit directement sur l'entrée standard
```

1.32

Puissance: lecture au clavier

```
#include <stdio.h>
double puissance (int a, int b) {
      /* Rôle : retourne a^b (ou 1.0 si b < 0) */
      double z = 1.0;
      while (b > 0) {
               z *= a;
               b = 1:
      return z;
int main (void) {
      int x;
      int y;
      fprintf(stdout, " x = ");
      fscanf(stdin, "%d ", &x);
      fprintf(stdout, " y = ");
      fscanf(stdin, "%d ", &y);
      fprintf(stdout, " x = %d, y = %d, x^y = %.2f \setminus n ", x, y, puissance(x, y));
      return 0;
```

JC Régin - Intro C - L2I - 2014

Lecture au clavier

- Dans les précédentes versions, pour modifier les valeurs de x et de y, il fallait modifier le texte source du programme, le recompiler et l'exécuter.
- En C, on peut demander à l'utilisateur des valeurs sur l'entrée standard.
- gcc -Wall -pedantic -ansi foo.c
- a.out
- □ y = 4
- $x = 3, y = 4, x^{4}y = 81.00$

Un autre exemple

□ Écrire sur la sortie standard ce qui est lu sur l'entrée standard (l'entrée et la sortie standard sont ouvertes par défaut). □ En pseudo-langage : variable c : caractère début lire(c) tantque non findefichier(entrée) faire écrire(c) lire(c) fintantque fin

En C:

```
#include <stdio.h>
 int main (void) {
    char c;
    c = fgetc(stdin);
    while (c != EOF) {
        fputc(c, stdout);
        c = fgetc(stdin);
    return 0;
```

En C: (en plus court)

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
   char c;
   while ((c = fgetc(stdin)) != EOF) {
        fputc(c, stdout);
    }
   return 0;
}
```

Un autre exemple

 Compter le nombre de caractères lus sur l'entrée standard et écrire le résultat sur la sortie standard.

```
En pseudo-langage :
  variable nb : entier
  début
    nb := 0
    tantque non fdf(entrée) faire
        nb := nb + 1
    fintantque
    afficher(nb)
fin
```

Une première version

 Une première version (les fonctions non déclarées avant leur utilisation sont considérées comme renvoyant un entier):

```
#include <stdio.h>
long compte (void); /* déclaration de compte */
  /* Rôle : compte le nombre de caractères lus sur l'entrée
  standard jusqu'à une fin de fichier */
  int main (void) {
     fprintf(stdout, "nb de caractères = %ld \ n", compte());
     return 0;
}

long compte (void) { /* définition de compte */
     long nb;
     nb = 0;
     while (fgetc(stdin) != EOF) {
          nb += 1;
     }
     return nb;
}
```

En C:

```
#include <stdio.h>
  extern long compte (void);
  /* Rôle : compte le nombre de caractères lus sur l'entrée
  standard jusqu'à une fin de fichier */
  int main (void) {
      fprintf(stdout, "nb de caractères = %ld \ n", compte());
      return 0;
  long compte (void) {
      long nb = 0;
       for (; fgetc(stdin) != EOF; nb++) {
             /* Rien */;
      return nb;
```

Compilation séparée

- On veut réutiliser le plus possible les codes existants
 - On organise le code : on le sépare par thème, par module :
 - Les fonctions de maths
 - Les fonctions d'entrée/sortie (affichage/saisie)
 - **...**
 - On met un ensemble de code source de fonctions (définition des fonctions) dans le même fichier .c
 - Pour donner accès aux autres à ces fonctions, on doit donner leur signature (type de retour, nombre de paramètres, type des paramètres) = déclaration. On met ces déclarations dans un fichier publique le .h

Compilation séparée

fichier math.h: fichier de « déclarations »

double puissance (int , int);

```
/* Rôle : retourne a^b (ou 1.0 si b < 0) */
```

Compilation séparée

fichier math.c : fichier de « définitions » #include "math.h" double puissance (int a, int b) { double z = 1.0; while (b > 0) { z *= a;return z;


□ Fichier @SSai.C: fichier principal

```
#include <stdio.h>
#include <stdib.h>
#include "math.h"
int main (int argc, char *argv[]) {
        if (argc != 3) {
            fprintf(stderr, " usage: %s x y>=0 (x^y) \ n", argv[0]);
            return 1;
        }
        int x = atoi(argv[1]);
        int y = atoi(argv[2]);
        if (y < 0) {
                 fprintf(stderr, " usage: %s x y>=0 (x^y) \ n", argv[0]);
                 return 2;
        }
        printf("x = %d, y = %d, z = %.2f \n", x, y, puissance(x, y));
        return 0;
    }
}
```

Déclarations et code

- □ On va s'organiser un peu
 - Il faut une déclaration avant utilisation
 - Prototypes mis dans un fichier : les .h
 - Code source des définitions : les .c
 - Certains fichiers sont déjà compilés (les objets) : les .o
 - On a des librairies (comme libc ou les maths): les .so
 - Il faut arriver à gérer tout cela :
 - On compile les .c avec les .h,
 - On ne veut pas tout recompiler quand un .c est modifié, mais une modif d'un .h peut avoir de l'importance
 - On utilise les autres .o et les lib
 - Le gestionnaire : l'utilitaire make avec les makefile; ou bien votre interface de développement

Compilation



Eléments lexicaux

1.46

- □ Commentaires: /* */
- Identificateurs : suite de lettres non accentuées, de chiffres ou de souligné, débutant par une lettre ou un souligné
- □ Classes de variables :
 - auto, const, extern, register, static, volatile
- □ Instructions:
 - □ break, case, continue, default, do, else, for, goto, if, return, switch, while
- □ Types:
 - char, double, float, int, long, short, signed, unsigned, void
- Constructeurs de types :
 - enum, struct, typedef, union

Séquences d'échappement

| \a | Sonnerie |
|-------------|------------------------|
| \b | Retour arrière |
| \f | Saut de page |
| \n | Fin de ligne |
| \r | Retour chariot |
| \t | Tabulation horizontale |
| \ v | Tabulation verticale |
| \\ | Barre à l'envers |
| /ś | Point d'interrogation |
| \', | apostrophe |
| \" | guillemet |
| \0 \00 \000 | Nombre octal |
| \xh \xhh | Nombre hexadécimal |

JC Régin - Intro C - L2I - 2014

Constantes

1.48

 Constantes de type entier en notation décimale, octale ou hexadécimale

int unsigned int long long long ou __int64

□ 123 12υ 100L 1234LL

□ 0x7b 0xAb3 0x12UL 0xFFFFFFFFFFFFFFLL

Constantes de type réel float double

long double

□ 123e0 123.456e+78

□ 12.3f 12.3L 12.3 12F

Constantes

- Constantes de type caractère (char) : un caractère entre apostrophes
 - □ 'a' '\141' '\x61' □ '\n' '\0' '\12'
- en C, un caractère est considéré comme un entier (conversion unaire).
 - char ca = 'a'; /* tout est équivalent */
 - \Box char ca = 97;
 - \square char ca = '\141';
 - \Box char ca = '\x61';

Constantes


- Constantes de type chaîne (char *): chaîne placée entre guillemets
 - **""**
 - □ "here we go"
 - "une chaîne sur \ deux lignes"
 - □ "et"
 - "une autre"

Variables


- Une variable est un nom auquel on associe une valeur que le programme peut modifier pendant son exécution.
- Lors de sa déclaration, on indique son type.
- Il faut déclarer toutes les variables avant de les utiliser.
- On peut initialiser une variable lors de sa déclaration.
- On peut préfixer toutes les déclarations de variables par const (jamais modifiés).

Variable

- □ int x; // Réserve un emplacement pour un entier en mémoire.
- □ x = 10; // Ecrit la valeur 10 dans l'emplacement réservé.
- Une variable est destinée à contenir une valeur du type avec lequel elle est déclarée.
- □ Physiquement cette valeur se situe en mémoire.




□ int x;




JC Régin - Intro C - L2I - 2014

Variable

- □ int x; // Réserve un emplacement pour un entier en mémoire.
- □ x = 10; // Ecrit la valeur 10 dans l'emplacement réservé.
- □ int x;



= x = 10;



- □ &x : adresse de x en C : ici 62
 - Adresse = numéro de la case mémoire

Types élémentaires

1.54

Signé ou pas : unsigned: non signé pas de négatif si n bits: $0 ... (2^n - 1)$ signed: signé, négatifs, si n bits -2^{n-1} ... $(2^{n-1}-1)$ Type spécial : void ne peut pas être considéré comme un type « normal » Type caractère: char, signé par défaut : -128..+128 unsigned char: 0..255 parfois appelé byte Type entier: short, signé par défaut en général sur 16 bits int, signé par défaut, sinon unsigned int peut s'écrire unsigned : 32 bits en général □ long, signé par défaut. Attention 32 ou 64 bits long long sur 64 bits

Types élémentaires

- □ Type réel :
 - □ float, signé, en général 32 bits
 - □ double, 32 ou 64 bits
 - □ long double, souvent 64 bits
- □ **PAS de type booléen** : 0 représente le faux, et une valeur différente de 0 le vrai.
- ATTENTION nombre de bits du type n'est pas dans le langage.

Principe du C

- On écrit des valeurs dans des cases mémoires
- On lit des cases mémoire et on interprète le contenu de ce qu'on a lu
- \square x est un int. J'écris 65 dans x: int x=65;
- □ Je lis la valeur de x : c'est 65
- □ Je place 65 dans un char: char c=65
- □ J'affiche le résultat: j'obtiens la lettre A
 - J'ai interprété le résultat; la valeur n'a pas changé
 - □ Pour afficher des caractères on utilise une table de conversion, dite table ASCII. Dans cette table la valeur 65 correspond à A

Table ASCII

ASCII TABLE

| Docimal | Hexadecimal | Rinary | Octal | Char | Docimal | Hexadecimal | Rinary | Octal | Char | l Decimal | Hexadecimal | Rinary | Octal | Char |
|----------|-------------|------------------|-------|------------------------|----------|-------------|--------------------|-------|--------|-----------|-------------|---------|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | [NULL] | 48 | 30 | | 60 | 0 | 96 | 60 | 1100000 | | Cilai |
| 1 | 1 | 1 | 1 | [START OF HEADING] | 49 | 31 | 110001 | | 1 | 97 | 61 | 1100001 | | а |
| 2 | 2 | 10 | 2 | [START OF TEXT] | 50 | 32 | 110010 | | 2 | 98 | 62 | 1100010 | | b |
| 3 | 3 | 11 | 3 | [END OF TEXT] | 51 | 33 | 110011 | | 3 | 99 | 63 | 1100011 | | c |
| 4 | 4 | 100 | 4 | [END OF TRANSMISSION] | 52 | 34 | 110100 | | 4 | 100 | 64 | 1100100 | | d |
| 5 | 5 | 101 | 5 | [ENQUIRY] | 53 | 35 | 110101 | | 5 | 101 | 65 | 1100101 | | e |
| 6 | 6 | 110 | 6 | [ACKNOWLEDGE] | 54 | 36 | 110110 | | 6 | 102 | 66 | 1100110 | | f |
| 7 | 7 | 111 | 7 | [BELL] | 55 | 37 | 110111 | | 7 | 103 | 67 | 1100111 | | g |
| 8 | 8 | 1000 | 10 | [BACKSPACE] | 56 | 38 | 111000 | | 8 | 104 | 68 | 1101000 | | h |
| 9 | 9 | 1001 | 11 | [HORIZONTAL TAB] | 57 | 39 | 111001 | 71 | 9 | 105 | 69 | 1101001 | 151 | i |
| 10 | A | 1010 | 12 | [LINE FEED] | 58 | 3A | 111010 | | : | 106 | 6A | 1101010 | 152 | j |
| 11 | В | 1011 | 13 | [VERTICAL TAB] | 59 | 3B | 111011 | 73 | ; | 107 | 6B | 1101011 | 153 | k |
| 12 | C | 1100 | 14 | [FORM FEED] | 60 | 3C | 111100 | 74 | < | 108 | 6C | 1101100 | 154 | 1 |
| 13 | D | 1101 | 15 | [CARRIAGE RETURN] | 61 | 3D | 111101 | 75 | = | 109 | 6D | 1101101 | 155 | m |
| 14 | E | 1110 | 16 | [SHIFT OUT] | 62 | 3E | 111110 | 76 | > | 110 | 6E | 1101110 | 156 | n |
| 15 | F | 1111 | 17 | [SHIFT IN] | 63 | 3F | 111111 | 77 | ? | 111 | 6F | 1101111 | 157 | 0 |
| 16 | 10 | 10000 | 20 | [DATA LINK ESCAPE] | 64 | 40 | 1000000 | 100 | @ | 112 | 70 | 1110000 | 160 | р |
| 17 | 11 | 10001 | 21 | [DEVICE CONTROL 1] | 65 | 41 | 1000001 | 101 | A | 113 | 71 | 1110001 | 161 | q |
| 18 | 12 | 10010 | 22 | [DEVICE CONTROL 2] | 66 | 42 | 1000010 | 102 | В | 114 | 72 | 1110010 | 162 | r |
| 19 | 13 | 10011 | 23 | [DEVICE CONTROL 3] | 67 | 43 | 1000011 | 103 | C | 115 | 73 | 1110011 | 163 | S |
| 20 | 14 | 10100 | 24 | [DEVICE CONTROL 4] | 68 | 44 | 1000100 | 104 | D | 116 | 74 | 1110100 | 164 | t |
| 21 | 15 | 10101 | 25 | [NEGATIVE ACKNOWLEDGE] | 69 | 45 | 1000101 | 105 | E | 117 | 75 | 1110101 | 165 | u |
| 22 | 16 | 10110 | 26 | [SYNCHRONOUS IDLE] | 70 | 46 | 1000110 | | F | 118 | 76 | 1110110 | 166 | V |
| 23 | 17 | 10111 | 27 | [ENG OF TRANS. BLOCK] | 71 | 47 | 1000111 | | G | 119 | 77 | 1110111 | | w |
| 24 | 18 | 11000 | 30 | [CANCEL] | 72 | 48 | 1001000 | | н | 120 | 78 | 1111000 | | X |
| 25 | 19 | 11001 | 31 | [END OF MEDIUM] | 73 | 49 | 1001001 | | 1 | 121 | 79 | 1111001 | | У |
| 26 | 1A | | 32 | [SUBSTITUTE] | 74 | 4A | 1001010 | | J | 122 | 7A | 1111010 | | Z |
| 27 | 1B | | 33 | [ESCAPE] | 75 | 4B | 1001011 | | K | 123 | 7B | 1111011 | | { |
| 28 | 1C | 11100 | 34 | [FILE SEPARATOR] | 76 | 4C | 1001100 | | L | 124 | 7C | 1111100 | | Ţ |
| 29 | 1D | | 35 | [GROUP SEPARATOR] | 77 | 4D | 1001101 | | М | 125 | 7D | 1111101 | | } |
| 30 | 1E | 11110 | | [RECORD SEPARATOR] | 78 | 4E | 1001110 | | N | 126 | 7E | 1111110 | | ~ |
| 31 | 1F | 11111 | | [UNIT SEPARATOR] | 79 | 4F | 1001111 | | 0 | 127 | 7F | 1111111 | 177 | [DEL] |
| 32 | 20 | 100000 | | [SPACE] | 80 | 50 | 1010000 | | P | | | | | |
| 33 | 21 | 100001 | | ! | 81 | 51 | 1010001 | | Q | | | | | |
| 34 | 22 | 100010 | | | 82 | 52 | 1010010 | | R | | | | | |
| 35 | 23 | 100011 | | # | 83 | 53 | 1010011 | | S | | | | | |
| 36 | 24 | 100100 | | \$ | 84 | 54 | 1010100 | | T. | | | | | |
| 37 | 25 | 100101 | | % | 85 | 55 56 | 1010101 | | V | | | | | |
| 38 39 | 26 27 | 100110 | | & | 86 87 | 57 | 1010110 | | w | | | | | |
| | | 100111 | | , | | | 1010111 | | | | | | | |
| 40 41 | 28 29 | 101000 | | 1 | 88 89 | 58 59 | 1011000 1011001 | | X Y | | | | | |
| | 29 2A | 101001 101010 | | * | 90 | 5A | 1011001 | | Z | | | | | |
| 42 43 | 2B | 101010 | | | 91 | 5B | 1011010 | | ĺ | | | | | |
| 44 | 2C | 101111 | | + | 92 | 5C | 10111011 | | \ \ | | | | | |
| 44 | 2D | 101101 | | ' | 92 | 5D | 1011101 | | ì | | | | | |
| 46 | 2E | 101110 | | | 94 | 5E | 10111101 | | , | | | | | |
| 47 | 2F | 101111 | | , | 95 | 5F | 1011111 | | | | | | | |
| 47 | 21 | 101111 | 37 | , | 33 | 31 | 1011111 | 137 | - | I. | | | | |

Principe du C

- On écrit des valeurs dans des cases mémoires
- On lit des cases mémoire et on interprète le contenu de ce qu'on a lu
- □ Ce qui est écrit est toujours écrit en binaire
 - Codage des entiers (int, long, ...)
 - Codages des flottants (float, double, ...)
 - □ Ce n'est pas la même chose!
 - Attention à l'interprétation

Représentation en base 2

- □ Système de numération (base 2, 10, 16)
- Représentation des entiers
- Représentation des nombres réels en virgule flottante

Bases 2, 10, 16

60/31

 \square \forall la base B, un nombre N s'écrit

$$N = \sum_{i=0}^{\infty} a_i b^i$$

- Base 10:
 - □ valeurs possibles de a; 0, 1, 2, ..., 7, 8, 9
- □ Base 2:
 - \square valeurs possibles de a_i 0, 1
- □ Base 16:
 - valeurs possibles de a; 0, 1, 2, ..., 9, A, B, C, D, E, F

Bases 2, 10, 16

61/31

- □ Taille bornée des entiers stockés
 - Soit un entier M représenté sur n symboles dans une base b, on a $M \in [0, b^n-1]$
 - **■** Exemples:
 - sur 3 digits en décimal, on peut représenter les entiers ∈ [0, 999]
 - sur 3 bits en binaire, on peut représenter les entiers ∈ [0, 7]
 - sur 3 symboles en hexadécimal, on peut représenter les entiers ∈ [0, 4095]

Conversion 2->10, 16->10

62/31

 \square \forall la base b, un nombre N s'écrit

$$N = \sum_{i=0}^{\infty} a_i b^i$$


Exemples:

- $010100_2 = 0*2^0 + 0*2^1 + 1*2^2 + 0*2^3 + 1*2^4 + 0*2^5 = 4 + 16$ $= 20_{10}$
- $\blacksquare 11111_2 = 1*2^0 + 1*2^1 + 1*2^2 + 1*2^3 = 1 + 2 + 4 + 8 = 15_{10}$
- $012_{16} = 2*16^{0} + 1*16^{1} + 0*16^{2} = 2+16 = 18_{10}$
- $\blacksquare 1AE_{16} = 14*16^{0} + 10*16^{1} + 1*16^{2} = 14 + 160 + 256 = 430_{10}$

Conversion 10->2

63/31

- □ Comment à partir de N retrouver les a; ?
- Divisions successives
 - Jusqu'à l'obtention d'un quotient nul
 - Attention : lecture du bas vers le haut
- □ Tableau de puissance de 2
 - Parcourir le tableau des 2i de gauche à droite
 - Si $N \ge 2^i$, alors mettre 1 dans case 2^i et $N = N 2^i$
 - Sinon mettre 0 dans case 2ⁱ
 - Continuer jusqu'à 2°
- \square Exemple = 6_{10} = 110₂




| 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0 |
|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 1 | 1 | 0 |

Conversion 10->16

64/31

□ Idem base 2

- $N = \sum_{i=0}^{\infty} a_i 16^i \qquad 687$
- Divisions successives
 - Jusqu'à l'obtention d'un quotient nul
 - Attention : lecture du bas vers le haut



- □ Tableau de puissance de 16
 - Parcourir le tableau des 16ⁱ de gauche à droite
 - Si N \geq 16ⁱ, alors mettre 1 dans case 16ⁱ et N=N-16ⁱ
 - Sinon mettre 0 dans case 16ⁱ
 - Continuer jusqu'à 16°
- \square Exemple = $687_{10} = 2AF_{16}$

| 16^3 | 16^2 | 16 ¹ | 16^0 |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 0 | 2 | A | F |

Conversion 2->16, 16->2

65/31

- **2->16**:
 - Séparer le nombre binaire en quartet (de droite à gauche)
 - Convertir chaque quartet en hexadécimal
- Exemple: 110111110001010000₂
 - Séparation en quartet : 1 1011 1100 0101 0000
 - \square Conversion: 1 1011 1100 0101 0000₂ = 1 B C 5 0₁₆
- □ 16->2:
 - Conversion de chaque symbole par un quartet
- □ Exemple : AF23₁₆
 - En quartet : $A_{16} = 1010_2$, $F_{16} = 1111_2$, $2_{16} = 0010_2$, $3_{16} = 0011_2$
 - \square Conversion : AF23₁₆ = 1010 1111 0010 0011₂

Exemples

66/31

- □ 1010₂=
- □ 1101000₂=
- □ 12₁₆=
- \Box 3A₁₆=
- □ 27₁₀=
- □ 35₁₀=

Réels en virgule flottantes

- On représente un nombre avec une mantisse et un exposant : vous connaissez la notation scientifique :
 - \square 1,234×10³ (=1234)
- Imaginez que la mantisse et l'exposant doivent être représentés sur un nombre fixe de chiffres (respectivement 5 et 2 par exemple), et qu'il faille ôter 50 de l'exposant (le biais, pour avoir des exposants négatifs) pour 1234⁵³, on aurait alors
 - Mantisse = 12340
 - \blacksquare Exposant = 53-50 = 3
 - \square soit $(1+2/10+3/10^2+4/10^3)\times10^{53-50}$

Réels en virgule flottante

- □ Donc, 0,0005 (5×10⁻⁴) serait représenté par m=50000 e=46 (50000 | 46)
- □ Le plus grand nombre représentable est 99999 | 99
- Le plus petit (strictement positif) est $00001 \mid 00 = 1.10^{-4}$ x $10^{-50} = 10^{-54}$
- Il est clair qu'on ne peut pas représenter exactement 1,23456 sur cet exemple, puisque la mantisse ne peut avoir que 5 chiffres

- La représentation binaire en virgule flottante est analogue : avec par exemple une mantisse sur 5 bits, un exposant sur 3 bits et un biais D valant 3
 - □ 10110 | 110 : $(1+1/4+1/8)\times 2^{6-3}=11$, ou, autre façon de calculer, $(11\times 2^{-3})\times 2^3$ (puisque $1011_2=11_{10}$, $1,0110_2=11_{10}\times 2^{-3}$)
- La mantisse $b_0b_1b_2...b_m$ (en forme normalisée, on a toujours $b_0 = 1$) représente le nombre **rationnel** $m = b_0 + b_1/2 + b_2/2^2 + ...b_m/2^m$
- □ l'exposant $x_n x_{n-1} ... x_1 x_0$, représente l'entier $x = x_n 2^n + ... x_1 2 + x_0$,
- □ et la valeur représentée par le couple (m,x) est m.2^{x-D}

- La conversion de 0,xxxxx en binaire se fait en procédant par multiplications successives
- $0,375 = \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$
 - $0,375 \times 2 = 0,75$ on obtient 0
 - $0.75 \times 2 = 1.5$ on obtient 1
 - $0,5 \times 2 = 1$ on obtient 1
 - O c'est fini
 - Le résultat est 0,011₂

- La norme IEEE 754 définit 2 formats (un peu plus compliqués que le modèle précédant)
 - □ Simple précision : mantisse sur 23 bits, exposant sur 8,
 □ D=127
 - Double précision : mantisse sur 52 bits, exposant sur 11, D=1023

Les calculs se font en précision étendue : mantisse sur au moins 64 bits, exposant sur au moins 15

- La représentation entière ne permet de compter que jusqu'à l'ordre de grandeur 4×10^9 (sur 32 bits), alors que la représentation flottante permet de représenter les nombres entre les ordres de grandeur 10^{-37} et 10^{37} (sur 32 bits) ou 10^{-308} et 10^{308} (sur 64 bits) : on serait tenté de n'utiliser qu'elle!
- Mais cette faculté d'exprimer de très petits ou de très grands nombres se paye par une approximation puisque seuls peuvent être représentés exactement les nombres de la forme $(b_0+b_1/2+b_2/2^2+...b_m/2^m) \times 2^{x-D}$
- On a donc des erreurs d'arrondi : par exemple sur 32 bits, $1000 \times (1/3000 + 1/3000) \neq 1$
- 0,3₁₀ n'est pas exactement représentable en binaire !
- sur n bits, on représente moins de nombres réels flottants différents que de nombres entiers!

Réels binaires en virgule flottante

- La conversion de 0,xxxxx en binaire se fait en procédant par multiplications successives
- **0,3**
 - $0.3 \times 2 = 0.6$ on obtient 0
 - $0.6 \times 2 = 1.2$ on obtient 1
 - $0.2 \times 2 = 0.4$ on obtient 0
 - $0.4 \times 2 = 0.8$ on obtient 0
 - $0.8 \times 2 = 1.6$ on obtient 1
 - □ 0,6 x 2 : on boucle
 - □ Le résultat est $0,0100110011001..._2$: ca ne s'arrête jamais!
- Problème 0,3 a une représentation fini en base 10 mais pas en base 2 : je ne peux pas représenter tous les nombres à virgule

Norme IEEE 754

- Le standard IEEE en format simple précision utilise 32
 bits pour représenter un nombre réel x :
- $= (-1)^S \times 2^{E-127} \times 1,M$
 - S est le bit de signe (1 bit),
 - E l'exposant (8 bits),
 - M la mantisse (23 bits)
- Pour la double et quadruple précision, seul le nombre de bits de l'exposant et de la mantisse diffèrent.

Type énuméré

```
#include <stdio.h>
enum Lights { green, yellow, red };
enum Cards { diamond=1, spade=-5, club=5, heart };
enum Operator { Plus = '+', Min = '-', Mult = '*', Div = '/' };
int main (void) {
   enum Lights feux = red;
   enum Cards jeu = spade;
   enum Operator op = Min;
   printf("L = %d %d %d\n", green, yellow, red);
   printf("C = %d %d %d %d\n", diamond, spade, club, heart);
   printf("O = %d %d %d %d\n", Plus, Min, Mult, Div);
   jeu = yellow;
   printf("%d %d %c\n", feux, jeu, op);
   return 0:
```


Type énuméré


- On peut affecter ou comparer des variables de types énumérés.
- Un type énuméré est considéré comme de type int : la numérotation commence à 0, mais on peut donner n'importe quelles valeurs entières.
- Comme on a pu le remarquer, il n'y a pas de vérification.

Types structurés

#include <stdio.h> int main (void) { int t[4]; int i; int j; int u[] = {0, 1, 2, 3}; float x[3][10]; char w[][3] = {{'a', 'b', 'c'}, {'d', 'e', 'f'}}; for (i = 0; i < 4; i++) { t[i] = 0; printf("t[%d]=%d ", i, t[i]); fputc('\n', stdout); for (i = 0; i < 2; i++)for (j = 0; j < 3; j++) { w[i][j] = 'a'; fprintf(stdout, "w[%d][%d]=%c ", i, j, w[i][j]); fputc('\n', stdout); return 0;

Tableaux





JC Régin - Intro C - L2I - 2014

Tableaux

- Tableaux à une seule dimension : possibilité de tableau de tableau.
- □ Dans ce cas, la dernière dimension varie plus vite.
- Indice entier uniquement (borne inférieure toujours égale à 0).
- On peut initialiser un tableau lors de sa déclaration (par agrégat).
- Dimensionnement automatique par agrégat (seule la première dimension peut ne pas être spécifiée).
- Les opérations se font élément par élément. Aucune vérification sur le dépassement des bornes.

La dimension doit être connue statiquement (lors de la compilation) int n = 10; int t[n]; /* INTERDIT */

Ce qu'il faut plutôt faire :
#define N 10
...
int t[N]; /* c'est le préprocesseur qui travaille */


 On verra plus tard comment définir des tableaux de façon dynamique (taille connue à l'exécution)

```
#include <stdio.h>
void init (int t[], int n, int v) {
     int i;
     for (i = 0; i < n; i++)
                t[i] = v;
void aff (int t[], int n) {
     int i;
     for (i = 0; i < n; i++)
                printf("%d ", t[i]);
     printf("\n");
int main (int argc, char *argv[]) {
      int tab[] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0\};
     aff(tab, 5);
     init(tab, 5, 0);
     aff(tab, 10);
     return 0;
```

- Ce sont des tableaux de caractères : ce n'est donc pas un vrai type.
- $lue{}$ Par convention, elles se terminent par le caractère nul $\backslash 0$ (valeur 0).
- Il n'y a pas d'opérations pré-définies (puisque ce n'est pas un type), mais il existe des fonctions de bibliothèque, dont le fichier de déclarations s'appelle string.h (toutes ces fonctions suivent la convention).
- char string 1 [100];
- char chiffres[] = "0123456789";
- char *chiffresb = "0123456789";
- Ecriture sur la sortie standard :
 - printf("%s",chiffres);
 - fputs(chiffres,stdout);

Chaines de caractères

1.83



&"0123456789" = ad (adresse dans mémoire constante)

JC Régin - Intro C - L2I - 2014

Chaines de caractères : initialisation

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main (void) {
  char chainé[] = "bonjour";
  char chRes[256];
  printf("%s\n", strcpy(chRes, chaine));
  printf("%s\n", strcat(chRes, "tout le monde!"));
  printf("%s\n", chRes);
  return 0;
```

```
#include <stdio.h>
struct date {
    short jour, mois, annee;
};
struct personne {
    int num; /* numéro de carte */
    struct date neLe;
    short tn[3]; /* tableau de notes */
};
int main (void) {
    struct personne p;
    struct personne etud[2];
    short e, n, somme;
    p.num = 15;
    p.neLe.jour = 5;
    p.neLe.mois = 10;
    p.neLe.annee = 1992;
    p.tn[0] = 10;
p.tn[1] = 15;
    p.tn[2] = 20;
    etud[0] = p;
```

```
int main (void) {
     struct personne p, etud[2];
     short e, n, somme;
     p.num = 15;
     p.neLe.jour = 5;
     p.neLe.mois = 10;
     p.neLe.annee = 1992;
     p.tn[0] = 10;
p.tn[1] = 15;
p.tn[2] = 20;
etud[0] = p;
p.num = 20;
     p.neLe.jour = 1;
     p.neLe.mois = 1;
     p.neLe.annee = 1995;
     p.tn[0] = 0;
     p.tn[1] = 5;
     p.tn[2] = 10;
etud[1] = p;
     for (e = 0; e < 2; e++) {
                somme = 0;
                for (n = 0; n < 3; n++)
                                somme = somme + etud[e].tn[n];
                printf("moy de %d, ne en %d = %.2f\n",
               etud[e].num, etud[e].neLe.annee, somme/(double)3);
     return 0;
```

Structures

```
struct personne {
  int num; /* numéro de carte */
  struct date neLe;
  short tn[3]; /* tableau de notes */
};
```

- Objet composite formé d'éléments de types quelconques.
- La place réservée est la somme de la longueur des champs (au minimum, à cause de l'alignement).
- On peut affecter des variables de types structures.
- Lors de la déclaration de variables de types structures, on peut initialiser avec un agrégat.

Union

```
union aword {
  unsigned int i;
  unsigned char b[4];
  unsigned short s[2];
};

const aword a ={ buf[k]}; /* initialisation */
  if (a.i) cnt += (lut[a.b[0]] + lut[a.b[1]] + lut[a.b[2]] +
  lut[a.b[3]]);
```

- La place réservée est le maximum de la longueur des champs.
- Sert à partager la mémoire dans le cas où l'on a des objets dont l'accès est exclusif.
- Sert à interpréter la représentation interne d'un objet comme s'il était d'un autre type.

Champs de bits

```
#include <stdio.h>
typedef struct {
  unsigned rouge: 10;
  unsigned vert: 10;
  unsigned bleu: 10;
  unsigned: 2;
} couleur;
int main (void) {
  couleur rouge = \{0x2FF, 0x000, 0x000\}, vert = \{0x133, 0x3FF, 0x133\},
  bleu = \{0x3FF, 0x3FF, 0x2FF\};
   printf("rouge = %x\tvert = %x\tbleu = %x\n", rouge, vert, bleu);
   printf("rouge = \%u\tvert = \%u\tbleu = \%u\n",rouge, vert, bleu);
  return 0;
```

Champs de bits

- Pour les champs de bits, on donne la longueur du champ en bits; longueur spéciale 0 pour forcer l'alignement (champ sans nom pour le remplissage). Attention aux affectations (gauche à droite ou vice versa).
- Utiliser pour coder plusieurs choses sur un mot :
 - Je veux coder les couleurs sur un mot machine (ici 32 bits)
 - □ 3 couleurs donc10 bits par couleur au lieu d'un octet

Champs de bits

- Dépend fortement de la machine, donc difficilement transportable.
- Architectures droite à gauche : little endian (petit bout)
 - Octet de poids faible en premier (adresse basse)
 - □ x86
- Architectures gauche à droite : big endian (gros bout)
 - Octet de poids fort en premier (adresse basse)
 - Motorola 68000
- Souvent remplacé par des masques binaires et des décalages

Définition de types : typedef

1.93

Mot-clé typedef (très utilisé). Permet de définir de nouveau type (aide le compilateur)

```
typedef int Longueur;
typedef char tab_car[30];
typedef struct people {
   char Name[20];
   short Age;
   long SŠNumber;
} Human;
typedef struct node *Tree;
typedef struct node {
   char *word:
   Tree left:
   Tree right;
} Node;
typedef int (*PFI) (char *, char *);
                                JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```

Instructions: instruction vide

- □ Dénotée par le point-virgule.
- Le point-virgule sert de terminateur d'instruction : la liste des instructions est une suite d'instructions se terminant toutes par un ';'.
- for (; (fgetc(stdin) != EOF); nb++)
 /* rien */;
- □ Note:
 - Ne pas mettre systématiquement un ; après la parenthèse fermante du for...
 - Mettre toujours des { }, avec les if et les for

Expression, affectations et instructions

- □ En général
 - \square instruction = action
 - expression = valeur
- Une expression a un type statique (c'est-à-dire qui ne dépend pas de l'exécution du programme) et une valeur.
- □ L'affectation en C est dénotée par le signe '='.

Affectation composée

```
partie_gauche ?= expression
? est l'un des opérateurs suivants :
* / % - + << >> & ^ |
int main (int argc, char *argv[]) {
    int a, b;
    a = b = 3;
    3; /* warning: statement with no effect */
    a += 3; /* a = a + 3 */
    a -= 6: /* a = a - 6; */
    a *= 3 - 5; /* a = a * (3 - 5) */
    a *= (3 - 5); /* a = a * (3 - 5) */
    return 0;
```

- Sert à grouper plusieurs instructions en une seule.
- Sert à restreindre (localiser) la visibilité d'une variable.
- Sert à marquer le corps d'une fonction.

```
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
    int i = 3, j = 5;
    {
        int i = 4;
        printf(" i = %d, j = %d \ n ", i, j);
        i++; j++;
    }
    printf(" i = %d, j = %d \ n", i, j); /* valeur de i et j ? */
    return 0;
}
```

Instruction conditionnelle

- Il n'y a pas de mot-clé « alors » et la partie « sinon » est facultative.
- La condition doit être parenthèsée.
- Rappel: en C, il n'y a pas d'expression booléenne; une expression numérique est considérée comme faux si sa valeur est égale à 0, vrai sinon.

Instruction Conditionnelle

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
    int x, y = -3, z = -5;
printf(" valeur de x? ");
scanf("%d ", &x);
    if (x = 0)
    x = 3;
    else if (x == 2) {
             x = 4; y = 5;
    else
    z = x = 10;
    printf(" x = \%d, y = \%d, z = \%d \setminus n", x, y, z); if (0) x = 3; else x = 4; /* à éviter */
    return 0;
```

Instruction Conditionnelle

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
    int x, y = -3, z = -5;
printf(" valeur de x? ");
    scanf("%d ", &x);
    if (x == 0) {
             x = 3;
    } else {
             if (x == 2) {
                          x = 4; y = 5;
             } else {
                          z = x = 10;
    printf(" x = %d, y = %d, z = %d \ n", x, y, z);
    if (0) x = 3;
    else x = 4:
    return 0;
```

Aiguillage (switch)

- □ Là encore, l'expression doit être parenthèsée.
- Les étiquettes de branchement doivent avoir des valeurs calculables à la compilation et de type discret.
- □ Pas d'erreur si aucune branche n'est sélectionnée.
- Exécution des différentes branches en séquentiel : ne pas oublier une instruction de débranchement (break par exemple)

```
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
     short i = 0, nbc = 0, nbb = 0, nba = 0;
     if (argc != 2) {
              fprintf(stderr, " usage: %s chaîne \ n", argv[0]);
              return`1;
    while (argv[1][i]) {
              switch (argv[1][i]) {
                            case '0':
                            case ' 1':
                            case '2':
                            case '3':
                            case '4':
                            case '5':
                            case ' 6':
                            case '7':
                            case '8':
                            case '9': nbc++; break;
                            case ' ':
                            case '\t':
                            case '\n': nbb++; break;
                            default : nba++;
              };
i++;
    printf(" chiffres = %d, blancs = %d, autres = %d \ n", nbc, nbb, nba);
    return 0;}
```

Les boucles

while (expression_entière) instruction #include <stdio.h> #define MAX 30 int main (int argc, char *argv[]) { char tab[MAX], c; int i; i = 0;while $((i < MAX - 1) \&\& (c = fgetc(stdin)) != EOF){}$ tab[i++] = c;tab[i] = '\0'; printf(" \n %s\ n ", tab); return 0;

```
do
          instruction
   while (expression_entière);
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#define NB 3
int main (int argc, char *argv[]) {
   char rep[NB];
   do {
          printf(" Voulez vous sortir ? " );
   fgets(rep, NB, stdin);
rep[0] = toupper(rep[0]);
} while (strcmp(rep, "O\ n"));
   return 0;
```

Les boucles

```
for (init; cond_continuation; rebouclage)
              instruction
    équivalent à
     init;
     while (cond_conti) {
              instruction:
              rebouclage;
#include <stdio.h>
#define MAX 30
int main (int argc, char *argv[]) {
    char tab[MAX] = "toto";
     int i;
     printf("*%s*\n",tab);
    for (i = 0; i < MAX; i++)
tab[i] = '\0';
printf("*%s*\n",tab);
     return 0;
```

Les boucles

```
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
    int i;
    i = 0;
    while (i < 10) {
           İ++;
    printf(" i = %d \ n ", i);
    do {
   } while (i < 10);
printf(" i = %d \ n ", i);
for (i = 0; i < 10; i++);
printf(" i = %d \ n ", i);</pre>
return 0;
```

Instructions de débranchement

1.107

break

- Utilisée dans un switch ou dans une boucle
- Se débranche sur la première instruction qui suit le switch ou la boucle

continue

- Utilisée dans les boucles
- Poursuit l'exécution de la boucle au test (ou au rebouclage)

goto

- « saute » à l'étiquette donnée
- l'étiquette, etq par exemple, est placée comme suit
 - etq :

□ return

- Provoque la sortie d'une fonction
- La valeur de retour est placée derrière le mot-clé

Fonction exit

- □ Fonction exit
 - Met fin à l'exécution d'un programme
 - 0 en paramètre indique l'arrêt normal

Débranchements : exemple

```
#include <stdio.h>
void f(int j){
  int i = 0;
  while (i < j) {
/* instruction? */
       1++:
  printf("fin de f, i = %d \ n ", i);
int main (int argc, char *argv[]) {
  int i = 100;
  f(i);
  printf("fin de main, i = %d\n", i);
  return 0;
```

Débranchements : exemple

| Instruction? | Résultat |
|--------------------------|----------------------|
| break; | fin de f, $i = 0$ |
| | fin de main, i = 100 |
| continue; | Ca boucle |
| return; | fin de main, i = 100 |
| exit(2); | |
| /* aucune instruction */ | fin de f, i = 100 |
| | fin de main, i = 100 |

Opérateurs

Affectation

- C'est un opérateur (signe =) dont les opérandes sont de tout type (attention si de type tableau).
- Cas particulier des opérateurs unaires (d'in-/dé)crémentation: ++, --.
- Attention : l'ordre d'évaluation n'est pas garanti.

```
t[i++] = v[i++]; /* à éviter */

i = i++; n'est pas défini
```

Opérateurs de calcul

```
    □ Arithmétiques + * - / %
    □ Relationnels < <= > >= !=
    □ Logiques ! | | &&
    □ Bit à bit ~ & | ^ << >>
```

□
$$3 + 4$$
 $3*4 + 5$
□ $3 / 4$ $3.0 / 4$
□ $3 % 4$!(n % 2)
□ (x = 1) || b
□ (x = 0) && b

Opérateurs de calcul

```
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
  short i;
  for (i = 0; i < 10; i++)
      printf("i = \%hx, \sim i = \%hx", i, \sim i);
      printf("!i = \%hx, i << 1 = \%hx", !i, i << 1);
      printf("i >> 1 = %hx \ n ",i >> 1);
  return 0;
```

1.114

Opérateurs de calcul

```
□ Résultat :

\Box i = 0, \simi = ffff, !i = 1, i << 1 = 0, i >> 1 = 0
\Box i = 1, \simi = fffe, !i = 0, i << 1 = 2, i >> 1 = 0
\Box i = 2, \simi = fffd, !i = 0, i << 1 = 4, i >> 1 = 1
\Box i = 3, ~i = fffc, !i = 0, i << 1 = 6, i >> 1 = 1
\Box i = 4, \simi = fffb, !i = 0, i << 1 = 8, i >> 1 = 2
\Box i = 5, ~i = fffa, !i = 0, i << 1 = a, i >> 1 = 2
\Box i = 6, \simi = fff9, !i = 0, i << 1 = c, i >> 1 = 3
\Box i = 7, ~i = fff8, !i = 0, i << 1 = e, i >> 1 = 3
\Box i = 8, ~i = fff7, !i = 0, i << 1 = 10, i >> 1 = 4
\Box i = 9, \simi = fff6, !i = 0, i << 1 = 12, i >> 1 = 4
```

- Taille d'un objet (nombre d'octets nécessaires à la mémorisation d'un objet)
- sizeof(nom_type)
- sizeof expression
- Renvoie une valeur de type size_t déclaré dans le fichier de déclarations stdlib.h.
 - size_t : taille d'un mot machine

```
#include <stdio.h>
#define imp(s, t) printf(" size of %s = %d \ n", s, size of(t))
int main (int argc, char *argv[]) {
   int t1[10];
   float t2[20];
   imp(" char ", char);
   imp(" short ", short);
   imp(" int ", int);
   imp(" long ", long);
   imp(" float ", float);
   imp(" double ", double);
   imp(" long double ", long double);
   printf(" sizeof t1 = %d, sizeof t2 = \%d \ n", sizeof t1, sizeof t2);
   printf(" size of t1 [0] = \%d, size of t2 [1] = \%d \setminus n", size of t1 [0], size of t2 [1]);
   return 0:
```

```
Exécution:
$ a.out
sizeof char = 1
size of short = 2
size of int = 4
sizeof long = 4
sizeof float = 4
sizeof double = 8
sizeof long double = 12
size of t1 = 40, size of t2 = 80
size of t1[0] = 4, size of t2[1] = 4
$
```

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void f (int t∏) {
    printf(" f : size of t = %d, size of t [0] = %d \ n", size of t, size of t[0]);
void g (char s[]) {
    printf("g: sizeof s = %d, sizeof s[0] = %d \ n", sizeof s, sizeof s[0]);
    printf("a: I a r de s = %d \setminus n ", strlen(s));
int main (int argc, char *argv[]) {
    int t1[10];
    char s1[\bar{1} = "12345"]:
    printf(" main : sizeof t1 = %d \ n", sizeof t1);
    f(t1);
    printf(" main : size of s1 = %d, s t r l e n (s1) = %d \ n", size of s1, strlen(s1));
    g(s1);
    return 0;
```

```
Exécution:
$ a.out
main: size of t1 = 40
f: size of t = 4, size of t[0] = 4
main: size of s1 = 6, strlen(s1) = 5
g: sizeof s = 4, sizeof s[0] = 1
g: \lg r \deg s = 5
```

Casting ou transtypage

```
Conversion explicite (« casting » ou transtypage)
  (type) expression
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
  printf("%.2 f ", 3/(double)4);
  printf("%d", (int)4.5);
  printf("%d", (int)4.6);
  printf("%.2 f", (double)5);
  fputc('\n', stdout);
  return 0;
```

Opérateur de condition

condition ? expression_si_vrai : expression_si_faux

Seul opérateur ternaire du langage.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
    int x, y, n;
    if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "usage: %s nb\n", argv[0]); return 1;
    }
    n = atoi(argv[1]);
    x = (n % 2) ? 0 : 1;
    y = (n == 0) ? 43 : (n == -1) ? 52 : 100;
    printf(" x = %d , y %d\n", x, y);
    return 0;
}
```

Opérateur virgule

- Le résultat de expr1, expr2, ..., exprn est le résultat de exprn
- expr1, expr2, ..., expr(n-1) sont évaluées, mais leurs résultats oubliés (sauf si effet de bord)

Opérateur virgule

```
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
 int a, b, i, j, t[20];
 for (i = 0, j = 19; i < j; i++, j--)
     t[i] = t[i];
  printf("%d \ n ", (a = 1, b = 2));
  printf("%d \ n ", (a = 1, 2));
  return 0;
```

Opérateurs


| Types | Symboles | Associativité |
|---------------|---|---------------|
| postfixé | (), [], ., ->, ++, | GàD |
| unaire | &, *, +, -, ~, !, ++,, sizeof | DàG |
| casting | (<type>)</type> | DàG |
| multiplicatif | *, /, % | GàD |
| additif | +, - | GàD |
| décalage | <<,>> | GàD |
| relationnel | <, >, <=, >= | GàD |
| (in)égalité | ==, != | GàD |
| et bit à bit | & | GàD |
| xor | ٨ | GàD |
| ou bit à bit | | GàD |
| et logique | && | GàD |
| ou logique | | GàD |
| condition | Ś | DàG |
| affectation | =, *=, /=, %=, +=, -=, <<=, >>=, &=, ^=, = | DàG |
| virgule | , | GàD |

- □ Les pointeurs sont très utilisés en C.
- □ En général, ils permettent de rendre les programmes
 - plus compacts,
 - plus efficaces,
- L'accès à un objet se fait de façon indirecte.


- □ int x; // alloue de la mémoire pour x
- x=10; // met 10 dans la(les) case(s) mémoire correspondant à x
- On ne peut pas décider de l'emplacement mémoire (adresse) de x
- On ne peut pas changer l'adresse de x
- Les pointeurs vont permettre de faire cela
- \square int *p; // pointeur représenté avec une *
- Toute variable contient une valeur : la valeur d'un pointeur est une adresse p=&x;

- □ int *p; pointeur
- Toute variable contient une valeur : la valeur d'un pointeur est une adresse p= &x;
- □ Déréférencement : operateur *
- Permet d'interpréter le contenu de la case située à l'adresse du pointeur :
 - p=&x; //&x vaut 1234
 - *p contenu la mémoire à la case 1234
 - On peut la lire (y = *p;)
 - On peut la modifier (*p = 22;)

- □ int x; // Réserve un emplacement pour un entier en mémoire.
- □ x = 10; // Ecrit la valeur 10 dans l'emplacement réservé.
- Une variable est destinée à contenir une valeur du type avec lequel elle est déclarée.
- Physiquement cette valeur se situe en mémoire.




□ int x;




JC Régin - Intro C - L2I - 2014

- □ int x; // Réserve un emplacement pour un entier en mémoire.
- □ x = 10; // Ecrit la valeur 10 dans l'emplacement réservé.
- □ int x;




= x = 10;




□ &x : adresse de x : ici 62


- □ int x; // Réserve un emplacement pour un entier en mémoire.
- □ x = 10; // Ecrit la valeur 10 dans l'emplacement réservé.
- □ int x;
- = x = 10;



□ int* px; // pointeur sur un entier




- □ int x;
- = x = 10;




□ int* px; // pointeur sur un entier




□ px=&x (adresse de x)




- □ int x;
- = x = 10;



□ int* px; // pointeur sur un entier




□ px=&x (adresse de x)




 \Box int y=*px


□ Si px contient l'adresse de x




 Alors *px contient la valeur de l'adresse de x, donc la valeur de x



□ Si px contient l'adresse de x




 Alors *px contient la valeur de l'adresse de x, donc la valeur de x




 Si je change la valeur à l'adresse de x, alors je change la valeur de x,

□ Si px contient l'adresse de x, donc *px la valeur de x



 □ Si je change la valeur à l'adresse de x, alors je change la valeur de x : *px=5



- □ px=&x
- Si je modifie *px alors je modifie x (même case mémoire concernée)
- □ px=&y
- Si je modifie *px alors je modifie y (même case mémoire concernée)
- □ px=&bidule
- Si je modifie *px alors je modifie bidule (même case mémoire concernée)
- px désigne l'objet pointé
- *px modifie l'objet pointé

- Types des pointeurs :
 - on a vu qu'on avait besoin d'interpréter le contenu des cases mémoires (2 octets pour un short, 4 pour un int, big-endian, small-endian...). On va donc typer les pointeurs pour obtenir ce résultat
 - □ int *p veut dire que *p sera un int, donc int y =*p est parfaitement ok.

- □ A quoi cela sert-il ?
 - accès direct à la mémoire
 - passage de paramètres
 - partage d'objets
 - indirection
 - passage par référence
 - allocation dynamique

- □ A quoi cela sert-il ?
 - accès direct à la mémoire
 - passage de paramètres
 - partage d'objets
 - indirection
 - passage par référence
 - allocation dynamique

Pointeurs : passage de paramètre

Passage de paramètres par référence
struct etudiant {
 char nom[50];
 char prenom[50];
 char adresse[255];
 int notes[10];
};
int calculMoyenne(struct etudiant etud){
 int i, sum=0;
 for(i=0;i<10;i++)
 sum += etud.notes[i];
 return sum/10;</pre>

Que se passe t'il quand on passe un étudiant en paramètre ?

1.141

Pointeurs : passage de paramètre

Passage de paramètres par référence

```
struct etudiant {
    char nom[50];
    char prenom[50];
    char adresse[255];
    int notes[10];
};
int calculMoyenne(struct etudiant etud){
    int i, sum=0;
    for(i=0;i<10;i++)
        sum += etud.notes[i];
    return sum/10;
}</pre>
```

- Il y a création d'une variable locale
 - on réalloue de la mémoire pour cette structure locale
 - la structure est entièrement copiée! Donc au moins 365 opérations!

Pointeurs : passage de paramètre

1.142

Passage de paramètres par référence

- Comment éviter cela ?
 - On définit un tableau global de structure et on passe l'indice de l'élément dans le tableau (je ne vois pas d'autres solutions sans les pointeurs)
 - GROS défauts
 - Cela impose des données globales (je ne peux pas passer le tableau! Sinon copie!)
 - Cela impose une structure de tableau, comment gère t'on les suppressions/ajouts ?
 - Je dois connaître la taille du tableau au début du programme
 - C'est pratiquement injouable

Pointeurs : passage de paramètre

1.143

Passage de paramètres par référence struct etudiant { char nom[50]: char prenom[50]: char adresse[255]; int notes[10]; int calculMoyenne(struct etudiant etud){ int i, sum=0; for(i=0:i<10;i++) sum += etud.notes[i]; return sum/10: Solution : on utilise un pointeur sur la structure d'un étudiant int calculMoyenne(struct etudiant *etud){ int i, sum=0; for(i=0;i<10;i++)sum += *(etud).notes[i]; return sum/10:

On ne passe que l'adresse mémoire et on travaille avec cette adresse mémoire : il n'y a pas de copie locale

- □ A quoi cela sert-il ?
 - accès direct à la mémoire
 - passage de paramètres
 - partage d'objets
 - indirection
 - passage par référence
 - allocation dynamique

Pointeurs: partages d'objets

- Pour chaque note on veut connaitre celui qui a la meilleure note
 - □ Premier (meilleure note) en C
 - Premier en Système Exploitation
 - □ Premier en Algorithmique
 - Premier en Anglais ...
- □ Comment faire ?

Pointeurs: partages d'objets

- Pour chaque note on veut connaître celui qui a la meilleure note
 - Premier (meilleure note) en C
 - Premier en Système Exploitation
 - Premier en Algorithmique
 - Premier en Anglais ...
- On fait une copie à chaque fois : mauvaise solution, problème de synchronisation entre les copies
- On utilise des indices pour désigner chaque étudiant : problème demande une gestion sous la forme de tableau des étudiants (avec les inconvénients vu)
- On utilise des pointeurs!

Pointeurs: partages d'objets

1.147

- Pour chaque note on veut connaitre celui qui a la meilleure note
 - □ Premier (meilleure note) en C
 - Premier en Système Exploitation
 - Premier en Algorithmique
 - Premier en Anglais ...
- On utilise des pointeurs!

```
struct etudiant *pC;

struct etudiant *pSE;

struct etudiant *pAlgo;

struct etudiant *pAnglais;
```

Un meme élément peut être partagé!

Pointeurs

- □ A quoi cela sert-il?
 - accès direct à la mémoire
 - passage de paramètres
 - partage d'objets
 - **□** indirection
 - passage par référence
 - allocation dynamique

Pointeurs: indirection

- L'indice d'un tableau est différent du contenu : on fait une indirection
- C'est pareil avec les pointeurs
- Plus petit élément d'un ensemble (ppelt)
 - Avec un tableau d'élément de type t : ppelt est un indice
 - Avec n'importe quelle structure de données d'élément de type t : ppelt est un pointeur de type t (t *ppelt)

Pointeurs

- □ A quoi cela sert-il?
 - accès direct à la mémoire
 - passage de paramètres
 - partage d'objets
 - indirection
 - passage par référence
 - allocation dynamique

Pointeurs: passage par référence

Comment modifier un paramètre avec une fonction? int moyenne(int* t, int nbelt){ /* on calcule la moyenne et on la retourne */ return moy; le veux faire: void modifierMoyenne(int* t, int nbelt, int moy){ /* je veux modifier la moyenne moy*/ moy = 12;Cette solution ne marche pas car moy est copié dans une variable locale

JC Régin - Intro C - L2I - 2014

Pointeurs: passage par référence

Un pointeur contient une adresse mémoire. Si on déréference on touche directement à l'adresse mémoire. C'est ce qu'il nous faut!
 void modifierMoyenne(int* t, int nbelt, int* moy){
 /* je veux modifier la moyenne moy*/
 *moy = 12;
 }

 Cette solution marche car on modifie ce qui est à l'adresse mémoire passée en paramètre. C'est l'adresse qui est passée et non plus la valeur

Pointeurs

- □ A quoi cela sert-il?
 - accès direct à la mémoire
 - passage de paramètres
 - partage d'objets
 - indirection
 - passage par référence
 - allocation dynamique

Pointeurs: allocation dynamique

- On ne peut pas toujours connaître la taille d'une structure de données au moment ou on écrit le code source
 - Nombre d'étudiants à l'université ? Nombre d'arbres dans un jardin ?
- On peut surestimer mais cela peut créer des problèmes
- Allocation dynamique
 - Comment allouer n éléments, avec n qui sera défini à l'exécution ?
 - Comment définir cette variable dans le programme ?

Pointeurs: allocation dynamique

- Allocation dynamique
 - Comment allouer n éléments, avec n qui sera défini à l'exécution ?
 - Comment définir cette variable dans le programme ?
- Solution : on travaille en fait avec des cases mémoires avec les pointeurs
 - on n'a pas besoin que la mémoire soit définie,
 - on a juste besoin de savoir que c'est la mémoire à un certain endroit qui va être utilisée.
- On allouera cette mémoire (cela veut dire on réservera cette place mémoire) après quand on connaitra la taille, en utilisant des fonction spéciales : malloc, calloc, realloc

Pointeurs: allocation dynamique

Pointeurs : allocation mémoire

- En utilisant les fonctions standard suivantes, l'utilisateur a la garantie que la mémoire allouée est contigüe et respecte les contraintes d'alignement.
- Ces fonctions se trouvent dans le fichier de déclarations stdlib.h.
 - void *malloc (size_t taille);
 - permet d'allouer taille octets dans le tas.
 - void *calloc (size_t nb, size_t taille);
 - permet d'allouer taille x nb octets dans le tas, en les initialisant à 0.
 - void *realloc (void *ptr, size_t taille);
 - permet de réallouer de la mémoire.
 - □ void free (void *ptr);
 - permet de libérer de la mémoire (ne met pas ptr à NULL)

Pointeur

Un pointeur est un type de données dont la valeur fait référence (référencie) directement (pointe vers) à une autre valeur.

 Un pointeur référencie une valeur située quelque part en mémoire en utilisant son adresse

 Un pointeur est une variable qui contient une adresse mémoire

Pointeur

- Un pointeur est un type de données dont la valeur pointe vers une autre valeur.
- Obtenir la valeur vers laquelle un pointeur pointe est appelé déréférencer le pointeur.
- Un pointeur qui ne pointe vers aucune valeur aura la valeur
 NULL ou 0
- En Java TOUT est pointeur

Pointeurs : déclarations

```
Comment déclarer un pointeur ?
type *nom pointeur;
char *p;
int *p1, *p2;
struct {int x, y;} *q;
void *r;
int *s1[3];
int (*fct)(void);
int (*T[5])(void);
double *f(void);
```

Pointeurs: syntaxe

- Adresse d'une variable x est désignée en utilisant &
 exemple &x;
- □ Pointeur ((universel)): void *
- Pointeur sur « rien du tout » : constante entière 0 ou NULL (macro définie dans le fichier de déclarations stdlib.h)
- Simplification d'écriture : si q est un pointeur sur une structure contenant un champ x
 - q -> x est équivalent à (*q).x

Références fantômes!

```
#include <stdlib.h>
int *f1 (void) {
 int a = 3;
 return &a;
 /* warning: function returns address of local variable */
int *f2 (void) {
  int *a = malloc(sizeof(int));
  *a = 3;
  return a;
int main (int argc, char *argv[]) {
  int *p1 = f1();
  int *p2 = f2();
  return 0;
```

Que se passe t'il?

```
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
 int i = 0;
 char c, *pc;
 int *pi;
 printf("sizeof(char) = %d, sizeof(int) = %d, \n, sizeof(void *) %d\n\n",
           sizeof(char), sizeof(int), sizeof(void *));
 printf(stdout, "&i = %p, &c = %p, \n&pc = %p, &pi = %p\n",
           (void *)&i, (void *)&c, (void *)&pc, (void *)&pi);
  c = 'a';
 pi = &i; pc = &c;
  *pi = 50; *pc = 'B';
 printf("i = %d, c = %c,\npc = %p, *pc = %c,\n pi = %p, *pi = %d\n",
           i, c, pc, *pc, pi, *pi);
  return 0;
```

Exécution : □ \$a.out \square sizeof(char) = 1, sizeof(int) = 4, \square sizeof(void *) = 4 \square &i = 0xbffff7b4, &c = 0xbffff7b3, □ &pc = 0xbffff7ac, &pi = 0xbffff7a8 \Box i = 50, c = B, \square pc = 0xbffff7b3, *pc = B, \square pi = 0xbffff7b4, *pi = 50 **\$**

Que se passe t'il?

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
  int i = 0;
  char c, *pc;
  int *pi;
  printf("sizeof(char) = %d, sizeof(int) = %d, sizeof(void *) = %d\n\n",
           sizeof(char), sizeof(int), sizeof(void *));
  printf("&i = %p, &c = %p, &pc = %p, &pi = %p\n",
       (void *)&i, (void *)&c, (void *)&pc, (void *)&pi);
  c = 'a';
 pc = calloc(1, sizeof(char));
 pi = calloc(1, sizeof(int));
  *pi = 50; *pc = 'B';
 printf(stdout, "i = %d, c = %c,pc = %p, *pc = %c,pi = %p, *pi = %d\n",
     i, c, pc, *pc, pi, *pi);
  return 0;
```

```
□ Exécution:
□ $ a.out
\square sizeof(char) = 1, sizeof(int) = 4,
\square sizeof(void *) = 4
\square &i = 0xbffff7b4, &c = 0xbffff7b3,
□ &pc = 0xbffff7ac, &pi = 0xbffff7a8
\Box i = 0, c = a,
\Box pc = 0x80497c8, *pc = B,
\square pi = 0x80497d8, *pi = 50
□ $
```

Passage par référence

 En C, le passage des paramètres se fait toujours par valeur. Les pointeurs permettent de simuler le passage par référence.

```
#include <stdio.h>
void Swap (int a, int b) {
   int aux;
   aux = a;
   a = b;
   b = aux;
}
int main (int argc, char *argv[]) {
   int x = 3, y = 5;
   printf("av: x = %d, y = %d\n",x, y);
   Swap(x, y);
   printf("ap: x = %d, y = %d\n",x, y);
   return 0;
}
```

Passage par référence

```
#include <stdio.h>
void Swap (int *a, int *b) {
  int aux;
  aux = *a;
  *a = *b;
  *b = aux;
int main (int argc, char *argv[]) {
  int x = 3, y = 5;
  printf("av: x = %d, y = %d n", x, y);
  Swap(&x, &y);
  printf("ap: x = %d, y = %d n", x, y);
  return 0;
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void imp (int t[], int lg) {
  int i;
  for (i = 0; i < lq; i++)
   printf("%d ", t[i]);
  fputc('\n', stdout);
void MAZ (int t[], int lg) {
 int i;
 for (i = 0; i < lg; i++)
   t[i] = 0;
void Mess (int t[], int lg) {
 int i;
  t = malloc(sizeof(int) * lq);
 for (i = 0; i < lg; i++)
   t[i] = 33;
  imp(t, lg);
#define MAX 10
int main (int argc, char *argv[]) {
  int t[MAX];
  MAZ(t, MAX); imp(t, MAX);
 Mess(t, MAX); imp(t, MAX);
  return 0;
```

Pointeurs et tableaux

- □ Notions très liées en C.
- Le nom du tableau correspond à l'adresse de départ du tableau (en fait l'adresse du premier élément).
 - □ Si int t[10]; alors t = &t[0]
- Si on passe un tableau en paramètre, seule l'adresse du tableau est passée (il n'existe aucun moyen de connaître le nombre d'éléments).
- En fait, l'utilisation des crochets est une simplification d'écriture. La formule suivante est appliquée pour accéder à l'élément i.
 - a[i] est équivalent à *(a + i)

- Un pointeur contenant une adresse, on peut donc lui appliquer des opérations arithmétiques
- pointeur + entier donne un pointeur
- pointeur entier donne un pointeur
- pointeur pointeur donne un entier
- Le dernier point est FORTEMENT déconseillé car très peu portable.

Pointeurs : opérations arithmétiques

```
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
  int t1[10], t2[20];
  printf("t1 = %p, t2 = %p\n", t1, t2);
  printf("t1 + 3 = %p, &t1[3] = %p\n", t1 + 3, &t1[3]);
  printf("&t1[3] - 3 = p\n", &t1[3] - 3);
  printf("t1 - t2 = %d\n", t1 - t2);
  printf("t2 - t1 = %d\n", t2 - t1);
  return 0;
Exécution:
$ a.out
t1 = 0xbfffff780, t2 = 0xbfffff730
t1 + 3 = 0xbffff78c, &t1[3] = 0xbffff78c
&t1[3] - 3 = 0 \times bfffff780
+1 - +2 = 20
t2 - t1 = -20
$
```

```
#include <stdio.h>
void aff (int t[], int n) {
  /* Antécédent : n initialisé */
  /* Rôle : affiche les n premiers éléments de t
     séparés par des blancs et terminés par une fdl */
  int i;
  for (i = 0; i < n; i++)
    printf("%d ", t[i]);
  fputc('\n', stdout);
int main (int argc, char *argv[]) {
  int tab[] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0\};
  aff(tab, sizeof tab / sizeof tab[0]);
  aff(tab + 5, 5);
  return 0;
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define M 5
void saisieTab (int t[], short n) {
  /* Antécédent : t et n initialisés */
  /* Rôle : saisie de n entiers dans t */
  short i;
  printf("les %d nombres? ", n);
  for (i = 0; i < n; i++)
    scanf("%d", &t[i] /* t + i */);
void copieTab (int t[], int *p, short n) {
  /* Antécédent : t, p et n initialisés */
  /* Conséquent : $\forall$ i $\in$ [0..n-1] p[i] = t[i] */
  short i;
  for (i = 0; i < n; i++)
    *p++ = t[i];
void affTab (int t[], short n) {
 /* Antécédent : n initialisé */
  /* Rôle : affiche les n premiers éléments de t
     séparés par des blancs et terminés par fdl */
  short i;
  for (i = 0; i < n; i++)
    printf("%d ", t[i]);
  fputc('\n', stdout);
int main (int argc, char *argv[]) {
  int *p = calloc(M, sizeof(int)), t[M];
  saisieTab(t, M); affTab(t, M); affTab(p, M);
  copieTab(t, p, M); affTab(t, M); affTab(p, M);
  return 0;
                                        JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```

Pointeurs et chaînes de caractères

- Une constante chaîne de caractères a comme valeur l'adresse mémoire de son premier caractère (on ne peut la modifier).
- Son type est donc pointeur sur caractères.

```
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
  char y[] = "1234";
  char *x = "1234";
  char z[10] = "1234";
  char tc[] = {'1', '2', '3', '4'};

  printf("x=%p &x=%p\n", x, (void *)&x);
  printf("y=%p &y=%p\n", y, (void *)&y);
  return 0;
}

JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```

Parcours de chaînes de caractères

```
#include <stdio.h>
void aff (char *s) {
  while (*s) {
    fputc(*s, stdout);
    s++;
  fputc('\n', stdout);
int main (int argc, char *argv[]) {
  char s1[] = "bonjour vous!",
    *s2 = "et vous aussi";
  aff(s1);
  aff(s2);
  return 0;
```

Pointeurs et fonctions

- □ En C, le type pointeur sur fonction existe :
 - typedef int (*tpf) (int);
 - déclaration de tpf comme étant un type pointeur sur fonction prenant un int en paramètre et renvoyant un int
 - float (*vpf) (double, char *);
 - déclaration de vpf comme étant une variable de type pointeur sur fonction prenant en paramètres un double et un char * et renvoyant un float
 - char *f (int);
 - déclaration de f comme étant une constante de type pointeur sur fonction prenant en paramètre un int et renvoyant un char *

Pointeurs et fonctions

 Lorsqu'on définit une fonction, en fait on déclare une constante de type pointeur sur fonction et sa valeur est l'adresse de la première instruction de la fonction.

```
#include <stdio.h>
int max (int a, int b) {
  return a > b ? a : b;
}

int main (int argc, char *argv[]) {
  printf("%p\n", (void *)printf);
  printf("%p\n", (void *)&printf);
  printf("%p\n", (void *)max);
  printf("%p\n", (void *)max(1, 16));
  return 0;
}

JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```

Fonctions en paramètre

 il suffit de passer le type du pointeur sur fonction (concerné) en paramètre.

```
#include <stdio.h>
void imp (int t[], int lq) {
  int i:
  for (i = 0; i < lq; i++)
    printf("%d ", t[i]);
  fputc('\n', stdout);
int maz (int a) {
  return 0;
int plus1 (int a) {
  return a + 1;
void modifierTableau (int t[], int lg, int (*f) (int)) {
  int i;
  for (i = 0; i < lq; i++)
    t[i] = f(t[i]);
#define MAX 10
int main (int argc, char *argv[]) {
 int t[MAX];
 modifierTableau(t, MAX, maz); imp(t, MAX);
 modifierTableau(t, MAX, plus1); imp(t, MAX);
 modifierTableau(t, MAX, plus1); imp(t, MAX);
  return 0;
                                        JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```

Pointeur polymorphe (void*)

```
#include <stdio.h>
void Swap (int *a, int *b) {
  int aux;
  aux = *a;
  *a = *b;
  *b = aux;
int main (int argc, char *argv[]) {
  int x = 3, y = 5;
  printf("av: x = %d, y = %d n", x, y);
  Swap(&x, &y);
  printf("ap: x = %d, y = %d n", x, y);
  return 0;
```

Pointeur polymorphe (void*)

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "swapPoly1.h"
void Swap (void *a, void *b, short taille) {
  void *aux = malloc(taille);
 memcpy(aux, b, taille);
 memcpy(b, a, taille);
 memcpy(a, aux, taille);
#if 0
  /* c'est complètement faux:
     on déréférence un void *!!! */
  *aux = *b;
  *b = *a;
  *a = *aux;
#endif
```

Pointeur polymorphe (void*)

```
#include <stdio.h>
#include "swapPolv1.h"
\#define imp(t, s1, s2, x, s3, v) \
 printf("%s: %s = " t ", %s = " t "\n", s1, s2, x, s3, v)
int main (int argc, char *argv[]) {
  int a = 3, b = 9;
  float x = 13, y = 19;
  double m = 23.45, n = 25.0;
  char c1 = 'a', c2 = 'B';
  imp("%d", "avant", "a", a, "b", b);
  Swap(&a, &b, sizeof(int));
  imp("%d", "après", "a", a, "b", b);
  imp("%.2f", "avant", "x", x, "y", y);
  Swap(&x, &y, sizeof(float));
  imp("%.2f", "après", "x", x, "y", y);
  imp("%.2f", "avant", "m", m, "n", n);
  Swap(&m, &n, sizeof(double));
  imp("%.2f", "après", "m", m, "n", n);
  imp("%c", "avant", "c1", c1, "c2", c2);
  Swap(&c1, &c2, sizeof(char));
  imp("%c", "après", "c1", c1, "c2", c2);
  return 0;
```

Pointeur polymorphe (void*)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void Swap (void **a, void **b) {
  void *aux = malloc(sizeof(void *));
  aux = *b;
  *b = *a;
  *a = aux;
int main (int argc, char *argv[]) {
  int a = 3, b = 4;
 int *x = &a, *y = &b;
  double *m = malloc(sizeof(double));
  double *n = malloc(sizeof(double));
  printf("av: a=%d, b=%d, x=%d, y=%d\n",a, b, *x, *y);
  Swap(&x, &v);
  printf("ap: a=%d, b=%d, x=%d, y=%d\n", a, b, *x, *y);
  *m = 3.456:
  *n = 1.2345;
  printf("av: *m=%f, *n=%f\n", *m, *n);
  Swap (&m, &n);
  printf("ap: *m=%f, *n=%f\n", *m, *n);
  return 0;
```

- Une conversion est en fait un changement de représentation.
 - Un entier en un double
 - □ Un double en un entier
 - □ Etc...
- □ **Attention** : le résultat d'une conversion de type peut être indéterminé.

Conversions implicites

- Elles sont provoquées par des opérateurs arithmétiques, logiques et d'affectation, lorsque les types des opérandes sont différents mais comparables.
- □ Pour les expressions arithmétiques et logiques :
 - les conversions sont effectuées du type le plus faible vers le plus fort. (char vers int, short vers int ...)
- Pour les affectations :
 - le résultat de la partie droite est converti dans celui de la partie gauche. (int $x = \frac{3}{4}$;)

1.186

Conversions explicites

- Elles sont faites par le transtypage.
- La valeur de l'expression ainsi construite est le résultat de la conversion de l'expression dans le type.

```
int i;
double d;
enum E {rouge=1, bleu=2, vert=3} couleur;
...
d = 3;
couleur = (enum E)((int) d);
i = (int) couleur;
(float) 3; /* \donc 3.0 */
(int) 5.1267e2; /* \donc 512 */
```

Ligne de commande

- En fait, la fonction main a plusieurs paramètres permettant de faire le lien avec UNIX. Son prototype est :
 - int main (int argc, char *argv[]);
- On utilise par convention argc et argv (ce ne sont pas des identificateurs réservés).
 - Le paramètre ArgC (entier) indique le nombre de paramètres de la commande (incluant le nom de celle-ci).
 - Le paramètre AſGV (tableau de chaînes de caractères) contient la ligne de commande elle-même:
 - argv[0] est le nom de la commande
 - argv[1] est le premier paramètre;
 - etc... argv[argc] == NULL.

1.188

Ligne de commande : exemple

- □ \$ commande -option fic1 199
- □ Dans le programme C
 - \square argc = 4
 - argv a 5 éléments significatifs et on peut les représenter comme suit :
 - argv[0] : "command"
 - argv[1] : "-option"
 - argv[2]: "fic1"
 - argv[3]: "199"
 - argv[4] : NULL

Ligne de commande

```
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
    int i;

    for (i = 1; i < argc; i++)
        printf("*%s*\n", argv[i]);

    while (*++argv) {
        printf("*%s*\n", *argv);
    }

    return 0;
}</pre>
```

- La liste variable de paramètres est dénotée par ... derrière le dernier paramètre fixe. Il y a au moins un paramètre fixe.
 - int printf(const char *format, ...);
- 4 macros sont définies dans le fichier stdarg.h
 - Le « type » va_list sert à déclarer le pointeur se promenant sur la pile d'exécution.
 va list ap;
 - La macro va_start initialise le pointeur de façon à ce qu'il pointe après le dernier paramètre nommé. void va start (va list ap, last);

La macro va_arg retourne la valeur du paramètre en cours, et positionne le pointeur sur le prochain paramètre. Elle a besoin du nom du type pour déterminer le type de la valeur de retour et la taille du pas pour passer au paramètre suivant. type va_arg (va_list ap, type);

La macro va_end permet de terminer proprement.
 void va_end (va_list ap);

```
#include <stdio.h>
#include <stdarq.h>
void imp (int nb, ...) {
      int i;
      va list p;
      va_start(p, nb);
      for (i = 0; i < nb; i++)
           printf("%d ", va_arg(p, int));
      fputc('\n', stdout);
      va_end(p);
int main (int argc, char *argv[]) {
      imp(10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);
      imp(5, 'a', 'b', 'c', 'd', 'e');
      imp(2, 12.3, 4.5);
      return 0;
                            JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdarq.h>
int max (int premier, ...) {
     /* liste d'entiers >= 0 terminée par -1 */
     va list p;
     int M = 0, param = premier;
     va_start(p, premier);
     while (param >= 0) {
           if (param > M)
                 M = param;
           param = va_arg(p, int);
     va_end(p);
     return M;
int main (int argc, char *argv[]) {
     printf("%d\n", max(12, 18, 17, 20, 1, 34, 5, -1));
     printf("%d\n", max(12, 18, -1, 17, 20, 1, 34, 5, -1));
     return 0;
                               JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```

Entrées/Sorties

1.194

- Fichier de déclarations stdio.h
- □ E/S simples
 - □ Écriture d'un caractère sur la sortie standard

```
char c = '1';
putchar(c);
putchar('\n');
```

Lecture d'un unique caractère sur l'entrée standard

```
int c;
c = getchar();
```

Entrées/Sorties

1.195

- En fin de fichier standard, valeur EOF
- Écriture d'une chaîne de caractères (avec retour à la ligne) sur la sortie standard

```
char *s = "coucou";
puts(s);
puts("bonjour");
```

□ Lecture d'une chaîne de caractères sur l'entrée standard (jusqu'à EOF ou \n) et \0 est mis à la fin

```
char s[256];
printf("Nom? ");
gets(s);
```

Entrées/Sorties formatées

□ Écriture sur la sortie standard

```
printf("décimal = %d, hexa = %x\n", 100, 100);
printf("nb réel = %f, %g\n", 300.25, 300.25);
```

Lecture sur l'entrée standard

Entrées/Sorties formatées

□ Écriture dans une chaîne de caractères

```
char s[256];
sprintf(s, "%s", "il fait beau");
printf("*%s*\n", s);
```

Lecture dans une chaîne de caractères

```
int i;
sscanf("123", "%d", &i);
printf("%d\n", i);
```

Conversion de base : printf

| caractère | type du paramètre |
|-----------|------------------------------|
| d,i | Nombre décimal |
| 0 | Nombre octal non signé |
| x,X | Nombre hexadécimal non signé |
| U | Non décimal non signé |
| С | Caractère isolé |
| S | Chaîne de caractères |
| f | [-]m.ddddd |
| e, E | [-]m.dddddde/E+/-xx |
| p | pointeur |
| % | % |

JC Régin - Intro C - L2I - 2014

Conversion de base : scanf

1.199

| caractère | Type de l'argument |
|-----------|--------------------------------|
| d, i, n | Entier décimal |
| o, u, x | Entier décimal non signé |
| С | caractère |
| S | Chaîne de caractères |
| e, f, g | Nombre en virgule flottante |
| % | % |

1,200

Entrées/Sorties : fichier de caractères

□ FILE * est un descripteur de fichier

- □ Trois fichiers standard déclarés dans stdio.h
 - FILE *stdin, *stdout, *stderr;
- Déclaration d'un descripteur de fichier
 - FILE *fd;

Entrées/Sorties: fichier de caractères

- Ouverture d'un fichier (liaison entre le nom logique et le nom physique)
 - □ FILE *fopen (const char *filename, const char *type);
- "r" pour lecture, "w" pour écriture et "a" pour ajouter en fin de fichier, "b" à la fin du mode pour les fichiers binaires

- □ Fermeture d'un fichier
 - int fclose (FILE *stream);

Entrées/Sorties : fichier de caractères

```
FILE *fl, *fe;
fl = fopen("../ficLec", "r");
/* si ../ficLec n'existe pas, fl == NULL
sinon fl contient le descripteur de fichier correspondant au
fichier physique de nom ../ficLec */
fe = fopen("ficEcr", "w");
/* si problème, fe == NULL
sinon fe contient le descripteur de fichier correspondant au
fichier physique de nom ficEcr;
si ficEcr existe, effacement du contenu,
sinon création du fichier vide */
```

Ecriture dans un fichier

1.203

un caractère int fputc (int c, FILE *stream); □ int putc (int c, FILE *stream); une chaîne int fputs (const char *s, FILE *stream); un peu plus compliqué int fprintf (FILE *stream, const char *format, ...);

Lecture dans un fichier

1.204

un caractère int fgetc (FILE *stream); int getc (FILE *stream); une chaîne char *fgets (char *s, int n, FILE *stream); un peu plus compliqué int fscanf (FILE *stream, const char *format, ...);

JC Régin - Intro C - L2I - 2014


Commande cat (cat.c)

1.205

```
#include <stdio.h>
void copy (FILE *f) {
     int c;
     while ((c = fgetc(f)) != EOF)
           fputc(c, stdout);
int main (int argc, char *argv[]) {
     FILE *f;
     if (argc == 1)
           copy(stdin);
      else {
           while (--argc) {
                 if ((f = fopen(*++argv, "r")) == NULL) {
                       fprintf(stderr, "Ouverture impossible %s\n",
                             *arqv);
                       return 1;
                 }
                 else {
                       copy(f);
                       fclose(f);
     return 0;
                                    JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```


E/S sur fichiers quelconques

- Ouverture fopen et fermeture fclose
- Écriture
- size_t fwrite (const void *ptr, size_t size,
 size_t nitems, FILE *stream);



E/S sur fichiers quelconques

- Ouverture fopen et fermeture fclose
- Lecture



E/S sur fichiers quelconques

```
/* fl ouvert en lecture, fe en écriture */
int i[10] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\};
char c;
fread(&c, sizeof(char), 1, fl);
fwrite(&i, sizeof(int), 5, fe);
fwrite(&i, sizeof(int), 1, fe);
fwrite(&c, sizeof(int), 1, fe);
fwrite(&i, sizeof(char), 10, fe);
```

1.209

E/S Positionnement

- □ Déplacement en octets
 - int fseek (FILE *stream, long offset, int ptrname);

ptrname

| SEEK_SET==0 | Début de fichier |
|-------------|-------------------|
| SEEK_CUR==1 | Position courante |
| SEEK_END==2 | Fin de fichier |

- Indication de position
 - long ftell (FILE *stream);
- □ Fin de fichier
 - int feof (FILE *stream);

Fichiers

```
#include <stdio.h>
FILE *ecrire (char *nom, int n) {
     int i;
     FILE *f = fopen(nom, "w");
     for (i = 0; i < n; i++)
           fwrite(&i, sizeof(int), 1, f);
      fclose(f);
     return f;
FILE *lireEtAfficher (char *nom) {
     int i;
     FILE *f = fopen(nom, "r");
     while (fread(&i, sizeof(int), 1, f))
           printf("%d ", i);
     fputc('\n', stdout);
     fclose(f);
     return f;
int main (int argc, char *argv[]) {
     if (argc != 2) {
           fprintf(stderr, "%s filename\n", argv[0]);
           exit(2);
           ecrire(argv[1], 20);
           lireEtAfficher(argv[1]);
                                        JC Régin - Intro C - L2I - 2014
     return 0;
```

Structure des programmes

- □ Deux types de durée de vie
 - statique ou permanente (c'est-à-dire la durée de vie est celle du programme)
 - automatique ou dynamique (c'est-à-dire la durée de vie est celle du bloc qui la déclare)
- □ Trois types de portée
 - □ bloc (ou fonction)
 - fichier (au sens .c = fichier source)
 - programme

Classes de variables

1.213

- □ La classe de mémorisation est spécifiée par
 - auto
 - extern
 - static
 - register.
- □ auto : pas ou plus utilisé
- extern : variable globale définie dans une autre fichier
- register : variable mise dans un registre
- static : variable dans un bloc conservant sa valeur d'un appel à l'autre

Variables et durée de vie

1.214

- Définition vs. déclaration
- Définition d'une variable :
 Variable réellement créée, mémoire allouée

□ La définition est UNIQUE

Variables et durée de vie

1.215

Déclaration d'une variable :
 Pas de mémoire allouée, juste la nature de la variable est donnée.

 extern int v;
 /* définit v comme étant une variable de type entier */

déclaration de référence : MULTIPLE

- Paramètres
- Variables automatiques (ou locales): elles sont locales à un bloc
 - naissent à l'appel de la fonction (ou à l'entrée d'un bloc
 - meurent lorsque la fonction se termine (ou quand on sort du bloc).
- Classe auto

- Elles servent à la communication entre fonctions (comme les paramètres) :
 - visibles du point de déclaration jusqu'à la fin du fichier physique;
 - définies hors de toute fonction (niveau 0);
 - ont des valeurs permanentes, durant l'exécution du programme ;
 - initialisées lors de la définition.
- Chaque fonction doit la déclarer si elle veut l'utiliser :
 - de façon explicite, grâce à extern.
 - de façon implicite, par contexte (si la déclaration apparaît avant son utilisation).

Variables static

- Les variables internes statiques sont locales à une fonction particulière mais « restent en vie » d'un appel sur l'autre.
- Les variables externes statiques sont locales au fichier source (fichier physique). Cela permet de ne pas les exporter.

```
void f(void) {
    static int S = 0;
    int L = 0; /* automatique */
    L++; S++;
    printf(" L=%d , S=%d \n ", L, S);
}
```

Variables registres

- Cela permet d'indiquer au compilateur que la variable va être beaucoup utilisée et que le compilateur va pouvoir la ranger dans un registre (car l'accès à un registre est plus rapide qu'un accès à la mémoire).
- Seuls les variables automatiques et les paramètres formels d'une fonction peuvent avoir cette caractéristique. L'ensemble des types autorisés varie.
- Il est impossible de connaître l'adresse d'une variable register.

Variables volatiles

 Indiquer à l'optimiseur qu'une variable peut changer de valeur même si cela n'apparaît pas explicitement dans le source du programme.

 Variables susceptibles d'être modifiées indépendamment du déroulement normal du programme : variable modifiée sur réception d'un signal ou d'une interruption, variable implantée à une adresse directement utilisée par la machine

Initialisation des variables

- Si pas d'initialisation explicite, les variables static et extern sont initialisées à 0, les auto et register à n'importe quoi.
- □ Si initialisation explicite, les variables static et extern doivent l'être avec une expression constante car initialisations élaborées à la compilation. Les initialisations des variables auto et register sont élaborées à chaque entrée dans le bloc (exécution) a , donc n'importe quelle expression est acceptée.

Fonctions

1,222

- Par défaut, toute fonction est extern et elle est supposée rendre un int ou Char s'il n'y a pas eu de déclaration explicite avant.
- □ Une fonction peut être StatiC explicitement (dans ce caslà, on limite la portée de la fonction au fichier physique).

Domaine d'application

- Le domaine d'application d'une déclaration = région de texte du programme C dans laquelle cette déclaration est active.
 - Variables globale: Le domaine d'application d'un identificateur déclaré dans une déclaration de plus haut niveau s'étend entre son emplacement de déclaration et la fin du fichier physique.
 - Paramètre formel: Le domaine d'application d'un identificateur déclaré dans une déclaration de paramètre formel s'étend entre son emplacement de déclaration et la fin du corps de la fonction.

Domaine d'application

- Domaine d'application
 - Variable automatique : Le domaine d'application d'un identificateur déclaré au début d'un bloc s'étend entre son emplacement de déclaration et la fin du bloc.
 - Etiquette d'instruction : Le domaine d'application d'une étiquette d'instruction englobe l'ensemble du corps de la fonction dans laquelle elle apparaît.
 - **Macro:** Le domaine d'application d'un nom de macro de préprocesseur s'étend entre #define et la fin du fichier physique ou jusqu'à un #undef correspondant.

Conseils

- Avoir un seul emplacement de définition (fichier source) pour chaque variable externe (omettre extern et avoir un initialiseur).
 - \Box int cpt = 0;
- Dans chaque fichier source référençant une variable externe définie dans un autre module, utiliser extern et ne pas fournir d'initialiseur.
 - extern int cpt;

Modularité

- Forme très simple de «modularité» reposant sur la notion de fichiers (et inclusion de fichiers).
- □ Rappels sur les déclarations de variables :
 - au début d'un bloc : locale, temporaire;
 - au niveau 0 : globale au programme, permanente;
 - déclaration static : locale (fichier ou fonction), permanente;
 - déclaration extern : référence à une définition.
- Rappel sur le mot-clé static : il permet de rendre une variable externe ou une fonction ((privée)) à un fichier; il permet de déclarer des variables internes permanentes.

Pourquoi la modularité ?

- Un module est une unité de programme, c'est-à-dire un ensemble de fonctions réalisant un même traitement et un ensemble de variables utilisées par ces fonctions.
- □ Le découpage d'un programme en modules est indispensable à
 - □ la lisibilité;
 - la maintenance;
 - □ la ré-utilisation
- Dans un programme en langage C, on définira un module nom au moyen du couple de fichiers :
 - nom.c : le fichier d'implémentation contenant les définitions de toutes les fonctions et variables du module;
 - nom.h : le fichier de définitions contenant les déclarations de types, de constantes, de variables et de fonctions (prototypes).

Règles de modularité

- Les fonctions et variables internes du module sont déclarées locales à ce module au moyen du mot-clé static.
- Un fichier de déclarations ne contient aucune définition de variable, mais seulement :
 - des définitions de types
 - des déclarations de variables
 - des déclarations de fonctions.
- Le fichier de déclarations d'un module est inclus dans le source de ce module, afin de permettre un contrôle des déclarations par le compilateur.

Exemple

```
#ifndef _GENERATOR_H
#define _GENERATOR_H

extern void generator_reset (int);
extern int generator_current (void);
extern int generator_next (void);
#endif
```

Exemple

```
#include "generator.h"
static int value = 0;
void generator_reset (int beg) {
     value = beg;
int generator_current (void) {
     return value;
int generator_next (void) {
     return value++;
```

Modularité compilation

- compilation:
 - gcc -c -Wall -pedantic -ansi generator.c
- Ne crée que le fichier objet et pas d'exécutable.
- un fichier utilisateur main.c :

```
#include <stdio.h>
#include "generator.h"

int main (int argc, char *argv[]) {
    printf("%d\n", generator_current());
    generator_reset(4);
    printf("%d\n", generator_next());
    printf("%d\n", generator_current());
    return 0;
}
```

- Compilation:
 - gcc -Wall -pedantic -ansi generator.c main.c
- Crée l'exécutable a.out.

- □ Générales (principes généraux mais syntaxe spécifique gcc)
 - -c: compile et assemble les fichiers sources et stoppe avant l'édition de liens (fichier .o ou .obj).
 - S: stoppe après la compilation propre; n'assemble donc pas (fichier .s).
 - -E: stoppe après le passage du préprocesseur (sur la sortie standard).
 - -o file : (output) redirige la sortie sur le fichier file.
 - -v : (verbose) option intéressante, car liste toutes les commandes appelées par gcc.
- □ Démo Visual C++ (définir IDE, front end)

Répertoires

- -I dir : ajoute dir à la liste des répertoires où chercher les fichiers à inclure. (i masjuscule)
- L dir : ajoute dir à la liste des répertoires où chercher les bibliothèques -l.

□ Pour déboguer

- g : met les informations nécessaires dans l'exécutable pour le débogueur.
- -g format : pour un format précis (gdb, coff, xcoff, dwarf).

- Optimisations
 - -01, -02, -03 : afin d'optimiser.
 - -O0 : pour ne pas optimiser.
- Cible
 - □ -b machine : pour la cross-compilation.
 - -V version : quelle version utiliser (option utilisée bien sûr si plusieurs versions sont installées).

- Avertissements
 - -w : pour supprimer les avertissements du compilateur.
 - -Wall: à utiliser si on veut avoir des programmes «vraiment propres».
 - -pedantic -ansi : pour être sûr de «coller» la norme ansi.

Outil make

- Vocation de make = gérer la construction de logiciels modulaires.
- Réaliser des compilations (ou toute autre action) dans un certain ordre (compatible avec des règles de dépendance) : fichier makefile.
- Dans le cas où make réalise des actions autres que la compilation, cet outil est équivalent à un script SHELL, si ce n'est qu'il y a la gestion des règles de dépendance en plus.
- make ne produit les cibles que si les cibles dont elles dépendent sont plus récentes qu'elles.

Utilitaire make et makefile

- Existe partout (make sur Linux, nmake sur windows)
- Exécute une suite d'instructions contenues dans un fichier dit « makefile »
- Souvent le fichier « makefile » s'appelle Makefile
- Structure du fichier entree: dépendances action à réaliser
- Attention tabulations importantes !!!! Avant actions

makefile

```
CC=gcc
  CFLAGS=-Wall -pedantic -ansi
  OBJECTS=math.o essai.o
 vasy : $(OBJECTS)
        $(CC) -o vasy $(OBJECTS)
        @echo "La compilation est finie"
  essai.o : essai.c math.h
        $(CC) -c $(CFLAGS) essai.c
  math.o: math.c math.h
        $(CC) -c $(CFLAGS) math.c
 clean:
       -rm -f $(OBJECTS) vasy *~
print:
       a2ps math.h math.c essai.c | Ipr
                           JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```

- Remarque: Si math.o n'est pas « lu » lors de l'édition de liens, il y aura une référence non résolue de la fonction puissance.
- □ \$ gcc essai.c
 - ...: In function 'main':
 - ...: undefined reference to 'puissance'
 - ... Id returned 1 exit status
- **\$**

Structure générale du makefile

- Ce fichier de texte contient une suite d'entrées qui spécifient les dépendances entre les fichiers.
- Il est constitué de lignes logiques (une ligne logique pouvant être une ligne physique ou plusieurs lignes physiques séparées par le signe barre à l'envers).
- Les commentaires débutent par le signe # et se terminent à la fin de ligne.
- □ Contenu (ordre recommandé):
 - définitions de macros
 - règles implicites
 - règles explicites ou entrées

Règles explicites

```
cible<sub>1</sub> ... cible<sub>m</sub> : dépendance<sub>1</sub> ... dépendance<sub>n</sub>
action<sub>1</sub>
action<sub>2</sub>
...
action<sub>p</sub>
```

- Traduction: mettre à jour les cibles: cible₁ ... cible_m quand les dépendances dépendance₁ ... dépendance_n sont modifiées en effectuant les opérations action₁, action₂ ... action_n
- La première entrée est la cible principale

makefile: exemple

```
onyva : entiers.o matrices.o pal.o
     @gcc -o onyva entiers.o matrices.o pal.o
      @echo "exécutable $@ créé"
entiers.o: entiers.h entiers.c
      @echo "compilation de $*.c..."
     @gcc -c -Wall -pedantic -ansi entiers.c
matrices.o: matrices.h entiers.h elements.h matrices.c
     @echo "compilation de $*.c..."
      @gcc -c -Wall -pedantic -ansi matrices.c
pal.o: matrices.h pal.c
     @echo "compilation de $*.c..."
     @gcc -c -Wall -pedantic -ansi pal.c
clean:
     -rm -f *.o; rm -f onyva; rm -f *~
print:
     a2ps entiers.h entiers.c | lpr
     a2ps matrices.h matrices.c | lpr
     a2ps elements.h pal.c | lpr
                           JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```

- Si une action s'exécute sans erreur (code de retour nul),
 make passe à l'action suivante de l'entrée en cours, ou à une autre entrée si l'entrée en cours est à jour. Si erreur (et absent), make arrête toute exécution.
- □ Les actions peuvent être précédées des signes suivants :
 - si l'action s'exécute avec un code de retour anormal (donc erreur), make continue
 - □ @ l'impression de la commande elle-même est supprimée
 - □ @-, -@ pour combiner les précédents

Commandes usuelles

1.244

 Il est bien pratique d'avoir des entrées d'impression, de nettoyage ou d'installation.

```
impression :
    -lpr *.c *.h
menage :
    @-rm *.o *.out core *~
install :
    mv a.out /usr/bin/copy
    chmod a+x /usr/bin/copy
```

Appel de make

- make [-f nom_du_makefile] [options] [nom_des_cibles]
- Options:
 - -f : si option manquante, make prendra comme fichier de commandes un des fichiers makefile, Makefile, s.makefile ous.Makefile (s'il le trouve dans le répertoire courant)
 - -d : permet le mode «Debug», c'est-à-dire écrit les informations détaillées sur les fichiers examinés ainsi que leur date
 - n : imprime les commandes qui auraient dû être exécutées pour mettre à jour la cible principale (mais ne les exécute pas).

Commandes usuelles

Options (suite) :

- -p : affiche l'ensemble complet des macros connues par make,
 ainsi que la liste des suffixes et de leurs règles correspondantes
- -s : n'imprime pas les commandes qui s'exécutent; make fait son travail en silence
- S: abandonne le travail sur l'entrée courante en cas d'échec d'une des commandes relatives à cette entrée (L'option opposée est -k).
- -t : permet de mettre à jour les fichiers cible
- nom_des_cibles : si aucun nom n'est donné, la cible principale sera la première entrée explicite du makefile.

make: exemple d'appel

- make
- □ make pal.o
- make clean
- make onyva
- make (@print@)

Makefile: Macros

- Définition de macros :
- Syntaxe
 - \square chaine 1 = chaine 2
- chaîne2 est une suite de caractères se terminant au caractère # de début de commentaire ou au caractère de fin de ligne (s'il n'est pas précédé du caractère d'échappement \).
- Dans la suite du makefile, chaque apparition de \$(chaîne1) sera remplacée par chaîne2.
- Exemples:
 - □ OBJETS=f1.o f2.o f3.o
 - SOURCES=f1.h f1.c f2.h f2.c f3.h f3.c
 - REPINST=/usr/bin

- Remplacement d'une sous-chaîne par une autre dans une chaîne :
- Syntaxe: \$(chaîne:subst1=subst2)
 - subst1 est remplacé par subst2 dans chaîne.
- Exemples:
 - □ \$(OBJETS:f2.o=)
 - \$(OBJETS:f2.o=fn.o)
 - \$ \$ (REPINST:bin=local/bin)

Macros internes

- □ \$* le nom de la cible courante sans suffixe
- □ \$@ le nom complet de la cible courante
- □ \$< la première dépendance</p>
- \$^ la liste complète des dépendances
- □ \$? la liste des dépendances plus récentes que la cible

- Les variables d'environnement sont supposées être des définitions de macros. Par défaut :
 - Les variables d'environnement l'emportent sur les macros internes définies par défaut.
 - Les macros définies dans le makefile l'emportent sur les variables d'environnement.
 - Les macros définies dans une ligne de commande l'emportent sur les macros définies dans le makefile.
- L'option -e change tout ça de telle façon que les variables d'environnement l'emportent sur les macros définies dans le makefile.

Exemple

```
CC=acc
CFLAGS=-Wall -pedantic -ansi
OBJETS=entiers.o matrices.o pal.o
SOURCES=*.h *.c Makefile ALIRE
CARDIR=/usr/profs/Licence
onyva : $(OBJETS)
     @$(CC) -o onyva $(OBJETS)
     @echo "$(USER), l'exécutable $@ est créé"
entiers.o : entiers.h entiers.c
     @echo "compilation de $*.c..."
     @$(CC) -c $(CFLAGS) entiers.c
matrices.o : matrices.h entiers.h elements.h \
          matrices.c
     @echo "compilation de $*.c..."
     @$(CC) -c $(CFLAGS) matrices.c
pal.o: matrices.h pal.c
     @echo "compilation de $*.c..."
     @$(CC) -c $(CFLAGS) pal.c
clean :
     -rm -f *.o; rm -f onyva; rm -f *~
print :
     a2ps entiers.h entiers.c | lpr
     a2ps matrices.h matrices.c | lpr
     a2ps elements.h pal.c | lpr
copy:
     tar czf $(CARDIR)/binomes.tgz $(SOURCES)
     chmod o+r $(CARDIR)/binomes.tqz
                                        JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```

Règles implicites

□ Elles servent à donner les actions communes aux fichiers se terminant par le même suffixe.

.SUFFIXES: liste de suffixes

.source.cible:

actions

- Dans .SUFFIXES:, on définit les suffixes standard utilisés par les outils pour identifier des types de fichiers particuliers.
- □ Traduction : À partir de XX.source, on produit XX.cible grâce à actions.
- Pour supprimer les règles implicites par défaut, appeler make avec l'option -r, ou écrire .SUFFIXES: seulement.

Règles implicites

1.254

 Exemple : Pour tous les fichiers sources C (ayant comme suffixe .c), on appelle le compilateur C avec l'option -c.

```
.SUFFIXES: .out .o .h .c
```

.c.o:

gcc -c -Wall -pedantic -ansi \$*.c

Exemple : règles implicites par défaut

```
CC=qcc
CFLAGS=-Wall -pedantic -ansi
OBJETS=entiers.o matrices.o pal.o
SOURCES=*.h *.c Makefile ALIRE
CARDIR=/usr/profs/Licence
onyva : $(OBJETS)
     @$(CC) -o onyva $(OBJETS)
     @echo "$(USER), l'exécutable $@ est créé"
entiers.o: entiers.h entiers.c
matrices.o : matrices.h entiers.h elements.h \
          matrices.c
pal.o: matrices.h pal.c
clean:
     -rm -f *.o; rm -f onyva; rm -f *~
print :
     a2ps entiers.h entiers.c | lpr
     a2ps matrices.h matrices.c | lpr
     a2ps elements.h pal.c | lpr
copy:
     tar czf $(CARDIR)/binomes.tgz $(SOURCES)
     chmod o+r $(CARDIR)/binomes.tqz
                                 JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```

Exemple : changement des règles implicites par défaut

```
CC=acc
CFLAGS=-Wall -pedantic -ansi
OBJETS=entiers.o matrices.o pal.o
SOURCES=*.h *.c Makefile ALIRE
CARDIR=/usr/profs/Licence
.C.O:
     @echo "compilation de $*.c..."
     @$(CC) -c $(CFLAGS) $*.c
onvva : $(OBJETS)
     @$(CC) -o $@ $(OBJETS)
     @echo "$(USER), l'exécutable $@ est créé"
entiers.o : entiers.h entiers.c
matrices.o : matrices.h entiers.h elements.h \
          matrices.c
pal.o: matrices.h pal.c
clean:
     -rm -f *.o; rm -f onyva; rm -f *~
print:
     a2ps entiers.h entiers.c | lpr
     a2ps matrices.h matrices.c | lpr
     a2ps elements.h pal.c | lpr
copy:
     tar czf $(CARDIR)/binomes.tgz $(SOURCES)
      chmod o+r $(CARDIR)/binomes.tgz
                                    JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```

Exemple : avec demande à l'utilisateur

```
SHELL=zsh
CC=qcc
CFLAGS=-Wall -pedantic -ansi
. C:
      @echo "avec Debug? "
      @-read -q REP; \
      case \${REP} in \
     y) $(CC) $(CFLAGS) -q -o $@ $*.c;;\
     n) $(CC) $(CFLAGS) -0 $@ $*.c;; \
     esac
```

Autre exemple

```
SHELL=zsh
CC=qcc
CFLAGS=-Wall -pedantic -ansi
.c.o:
     @print "compilation de $*.c..."
     @$(CC) $(CFLAGS) -c $*.c
all:
# exécution d'un script shell pour demander
# à l'utilisateur quelle implémentation il
# désire
     @demande
pileL : pileL.o pal.o
     @print "edl pour impl. liste..."
     @$(CC) -o pileL pileL.o pal.o
pileT : pileT.o pal.o
     @print "edl pour imp. tableau..."
     @$(CC) -o pileT pileT.o pal.o
pileT.o : pileT.c pile.h
pileL.o : pileL.c pile.h
pal.o : pal.c pile.h
clean :
     -rm -f *~ core pileL pileT *.o
print :
     a2ps pal.c pile.h pileT.c pileL.c | lpr
                                  JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```

Autre exemple

```
echo -n "Liste ou tableau (L/T)? "
read rep
case $rep in
t|T) make pileT;;
l|L) make pileL;;
*) echo "pas possible...";;
esac
```

- Il existe un ou plusieurs utilisateurs make sous chaque système
- Attention: souvent pas compatible entre eux, mais fonctionnement commun
- □ make sous Windows = nmake
- □ Sous windows il faut exécuter vcvars32 ou un équivalent
 - Allez dans démarrer / Tous les programme / Microsoft Visual Studio 2010 / Visual Studio Tools puis cliquer sur un « command prompt »
 - Vous pouvez exécuter nmake /help
 - Nécessaire pour avoir plusieurs versions de compilateurs installées sur la même machine

- Les IDE créent des makefile.
- Visual Studio: positionnez la souris sur un projet, puis faites un clique droit, puis Propriétés. Dans la partie gauche sous C/C++ et Linker il y a une entrée Command Line: elle permet de voir la commande qui est effectivement appelée pour compiler et pour linker

Le préprocesseur

- □ Fonctions du préprocesseur
- Il est appelé avant chaque compilation par le compilateur. Toutes les directives commencent par un # en début de ligne.
 - Inclusion textuelle de fichiers (#include)
 - Remplacements textuels (#define)
 - Définition de constantes
 - Définition de macros
 - Compilation conditionnelle (#if #ifdef #ifndef #else #endif)
- □ Remarque : Récursivité des définitions.

Définition des constantes

- □ #define nom expression
- □ #undef nom
- Dans le fichier concerné, nom sera remplacé textuellement par expression (sauf dans les chaînes de caractères et les commentaires).
- Exemples:
 - #define FALSE 0
 - #define TRUE 1
 - #define NULL ((char*) 0)
 - #define T_BUF 512
 - #define T_BUFDBLE (2 * T_BUF)

Remarques

- Certains préprocesseurs produisent un message d'avertissement s'il y a re-définition d'une macro, mais remplacent la valeur par la nouvelle.
- □ D'autres ont une pile de définitions.
- □ La norme ansi ne permet pas l'empilement.

- #include "nom_du_fichier"
- #include <nom_du_fichier>
- Avec les <>, le préprocesseur ne va chercher que dans le ou les répertoires standards.
 - /usr/include
 - /include
- Avec les guillemets, le préprocesseur va chercher à l'endroit spécifié, puis dans le ou les répertoires standards.
- On peut passer une option au compilateur pour lui expliquer où chercher (-I)

Définition de macros

- \square #define nom(par₁, ..., par_n) expression
- Dans expression, il est recommandé de parenthéser les pariafin d'éviter des problèmes de priorité lors du remplacement textuel des paramètres (rien à voir avec le passage des paramètres lors d'un appel de sous-programme).
- Exemples:
 - #define getchar() getc(stdin)
 - #define putchar(c) putc(c, stdout)
 - \blacksquare #define max(a, b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))
 - #define affEnt(a) fprintf(stdout, "%d", a)
 - #define p2(a) ((a) * (a))

Définition de macros

- Une macro est définie à partir du #define jusqu'à la fin de ligne
- Pour passer à la ligne, sans utiliser une fin de ligne, on doit utiliser le caractère \
- Exemple

```
#define PRINT_TAB(tab,n)\
int i;\
for(i=0;i<n;i++){ printf("%d ", tab[i]);}\
printf("\n");</pre>
```

Définition de macros

- □ ## va permettre de concaténer
- Macro concat(a,b) je veux concaténer a et b ?
 - #define concat(a,b) a##b
- ATTENTION a la priorité des opérateurs : on parenthèse
 - \square #define max(a,b) (a < b) ? b : a;
 - \Box #define max(a,b) ((a) < (b)) ? (b) : (a);
- □ ATTENTION les macros font du remplacement de texte
 - \blacksquare #define max(a,b) ((a) < (b)) ? (b) : (a);
 - □ max(i++,j++): mauvais résultat!

Macros prédéfinies

- __LINE__ ligne courante dans le fichier source
- FILE nom du fichier source
- DATE date de compilation du programme
- HEURE heure de compilation du programme
- STDC___ à 1 si implémentation conforme à ansi

Compilation conditionnelle

```
#if expression_constante

#ifdef expression_constante

#ifndef expression_constante

liste_instructions_ou_déclarations

#else

liste_instructions_ou_déclarations

#endif
```

Compilation conditionnelle

- Il est possible d'emboîter des commandes de compilation conditionnelle.
- La compilation conditionnelle permet :
 - la paramétrisation à la compilation des structures de données;
 - de gagner de la place en ôtant le code inutile à l'exécution;
 - de prendre des décisions à la compilation plutôt qu'à l'exécution.

Exemple

```
#include <stdio.h>
#if 0
/* partie de programme en commentaires */
#endif
      int main (int argc, char *argv[]) {
            printf("%d\n", __STDC___);
#if STDC
            printf("ansi\n");
#else
            printf("non ansi\n");
#endif
            return 0;
                       JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```

Autres directives

- #line fournit un numéro de ligne
- #elif sinon si
- defined(nom) détermine si nom est défini comme une macro de préprocesseur
- #error "mess" arrête la compilation avec le message d'erreur
- #warning "mess" produit l'avertissement mess à la compilation

Options du compilateur (très utilisées)

- -Dmacro=defn définit la macro avec la chaîne defn comme valeur
- Umacro pour ôter la définition de la macro

Exemple

```
#ifndef _GENERATOR_H
#define _GENERATOR_H

extern void generator_reset (int);
extern int generator_current (void);
extern int generator_next (void);
#endif
```

Exemple

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "generator.h"
static int value = 0;
void generator_reset (int beg) {
     value = beq;
int generator_current (void) {
     return value;
int generator_next (void) {
     return value++;
#ifdef SELFEXEC
int main (int argc, char *argv[]) {
      generator_reset(argv[1] != NULL ?
           atoi(argv[1]) : 0);
      do {
           printf("%d\n", generator_current());
      } while (generator_next() < 10);</pre>
     return 0;
#endif
                                    JC Régin - Intro C - L2I - 2014
```

Assert et NDEBUG

```
#include <assert.h>
void assert( int exp );
```

- La macro assert est utilisé pour tester des erreurs. Si exp est évalué à 0, alors assert écrit des informations sur la sortie erreur standard (stderr).
- Si la macro NDEBUG est définie alors assert est ignorée

```
Code
```

$$x = t[i] + 2;$$

- \square Dangereux si i n'est pas dans les bornes (i >=0 et i < n)
- Problème tester coute cher
- Solution assert

assert(i >=0 && i < n);
$$x = t[i] +2;$$

- Avec NDEBUG définie (Not Debug) ne fait rien du tout = cout nul
- Avec NDEBUG non définie, alors on teste les valeurs et si erreur alors message du type
 - « Assertion failed in line XXX »

Edition de liens

- L'édition de lien permet de constituer un module binaire exécutable à partir de bibliothèques et de fichiers objets compilés séparément, en résolvant les références (externes) qui n'ont pas été résolues lors des passes précédentes du processus de compilation.
- □ Elle extrait des bibliothèques les modules utiles aux fonctions effectivement utilisées.
- Chaque objet externe doit avoir une et une seule définition dans l'ensemble des modules à assembler.

Bibliothèque (library)

- C'est un fichier « un peu spécial » contenant la version objet d'une fonction ou de plusieurs traitant d'un sujet particulier (ou la version objet d'un « module »).
- Sous UNIX, les répertoires standard des bibliothèques sont /lib ou /usr/lib.
- La bibliothèque d'archives standard C est en fait le fichier /usr/lib/libc.a, et elle contient entre autres fprintf.o, atoi.o, strncat.o, etc.
- La bibliothèque d'archives mathématique est en fait le fichier /usr/lib/libm.a, contenant entre autres e_pow.o, s_sin.o, etc

Utilisation explicite d'une bibliothèque

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
\#define dem(n, v) printf(n " = ? "); \
     fscanf(stdin, "%d", &v)
int main (int argc, char *argv[]) {
     int x, y;
     dem("x", x);
     dem("y", y);
     printf("%d^%d = %.2f\n", x, y, pow(x, y));
     return 0;
```

Compilation et édition de liens

```
gcc - Wall -pedantic -ansi -c power.c
□ gcc power.o : ERROR
...: In function 'main':
  ...: undefined reference to 'pow'
  ...: Id returned 1
□ OK :
  ■ gcc power.o –lm
  gcc power.o /usr/lib/libm.a
  gcc power.o /usr/lib/libm.so
```

Edition de liens statique

- □ Elle extrait le code de la fonction et le recopie dans le fichier binaire.
- Tout est donc contenu dans le fichier binaire, ce qui permet une exécution directe du programme.
- □ Inconvénients :
 - □ Problème de mémoire : le code de la fonction est chargé en mémoire autant de fois qu'il y a de processus l'utilisant.
 - Problème de version : si la bibliothèque change, les applications déjà construites continueront d'utiliser l'ancienne version...

Edition de liens statique

- □ gcc power.o -static /usr/lib/libm.a
 - □ taille de a.out = 1656301 octets
- □ gcc power.o -static -lm
 - □ taille de a.out = 1656301 octets

Edition de liens dynamique

- Dans ce cas, l'éditeur de liens ne résout plus totalement les références, mais construit une table de symboles non résolus contenant des informations permettant de localiser ultérieurement les définitions manquantes.
- □ Les résolutions sont alors seulement faites lors de l'exécution.
 - liaison dynamique immédiate (lors du chargement du programme);
 - □ liaison dynamique **différée** (à la première référence d'un objet).
- Inconvénient : ralentissement du chargement du programme.

Edition de liens dynamique

- Les bibliothèques de fonctions «reliables,» dynamiquement sont appelées
 - objets partagés (fichiers .so)
 - bibliothèques partagées (fichiers .sl)
 - Dynamic link library (dll) sous Windows
- gcc power.o /usr/lib/libm.so
 - □ taille de a.out = 14298 octets
- □ gcc power.o -lm
 - □ taille de a.out = 14298 octets

Options de compilation

- Tous les fichiers dont les noms n'ont pas de suffixe connus sont considérés par gcc comme des fichiers objets (et sont donc reliés par l'éditeur de liens).
- -Inom_de_biblio: l'éditeur de liens va chercher, dans la liste des répertoires standard des bibliothèques, la bibliothèque nom_de_biblio, qui est en fait un fichier nommé lib (nom_de_biblio.a ou .so et .sl si dynamique).
- -Lnom_de_chemin : ajoute nom_de_chemin à la liste des répertoires standard des bibliothèques.
- -static : sur les systèmes acceptant l'édition de liens dynamique, elle permet d'éviter l'édition de liens avec des bibliothèques partagées.

Options de compilation

- □ Pour Windows:
- "nom_de_biblio.lib": l'éditeur de liens va chercher, dans la liste des répertoires standard des bibliothèques, la bibliothèque nom_de_biblio, qui est en fait un fichier nommé lib
- LIBPATH: "nom_de_chemin" : ajoute nom_de_chemin à la liste des répertoires standard des bibliothèques.
- /MT : édition de lien statique
- □ /MD : édition de liens dynamique

Construction de bibliothèques

- Il est nécessaire de fournir un (ou des) .h, qui servira d'interface avec la bibliothèque :
 - définitions de constantes symboliques et de macros;
 - définitions de types;
 - déclarations de variables globales externes;
 - déclarations de fonctions (en fait, leur prototype).
- Et bien sûr, il y a le (ou les) .c, qui définit les variables et les fonctions déclarées dans le (ou les) .h, et autres objets privés.

Création de bibliothèques

- Après la mise au point de la fonction ou du module, il suffit de créer la bibliothèque :
- Bibliothèque d'archives : réunir un ensemble d'«objets» en une seule bibliothèque d'archives, en vue de leur reliure statique.
 - ar [options] archive fichiers
- Options:
 - -t: affiche le contenu de l'archive
 - -r : remplace ou ajoute le(s) fichier(s) dans l'archive
 - -q: ajoute le(s) fichier(s) à la fin de l'archive (sans contrôler leur existence)
 - -d : supprime le(s) fichier(s) spécifié(s) de l'archive
 - -x : extrait le(s) fichier(s) de l'archive sans que le contenu de l'archive soit modifié

- □ ar -r lib/libdiv.a generator.o
- ar -t lib/libdiv.a
- generator.o
- □ ar -r lib/libdiv.a pow.o
- □ ar -t lib/libdiv.a
- generator.o
- □ pow.o

Bibliothèque partagée

- □ Bibliothèque partagée (produite par gcc ou ld)
- Exemple :
- gcc -c -shared -o pow.so pow.c
- □ gcc power.o pow.so